



Терморегулирующие клапаны


Терморегулирующие клапаны со сменными клапанными узлами

T 2/TE 2. Номинальная холодопроизводительность на R404A от 0,6 до 15,5 кВт

Терморегулирующие клапаны T2 и TE2 контролируют поступление жидкого хладагента в испарители. Расход хладагента регулируется по его перегреву на выходе из испарителя. Клапаны предназначены для подачи жидкого хладагента в «сухие» (незатопленные) испарители, перегрев на выходе из которых прямо пропорционален тепловой нагрузке на испаритель.



Корпус клапана с термочувствительным элементом в исполнении под отбортовку




Корпус клапана угловой со штуцерами под отбортовку.
Диаметр штуцера линии внешнего выравнивания 1/4" (исполнение с дюймовыми штуцерами) или 6 мм (исполнение с метрическими штуцерами).
Длина капиллярной трубки 1,5 м. Максимальное рабочее давление 34,0 бар.

Штуцеры под отбортовку

Тип	Кодовый номер	Диапазон температур °C	Точка MOP °C	Входной штуцер		Выходной штуцер		Внешнее выравнивание. Тип	Статический перегрев K	Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
				Тип	Размер	Тип	Размер					
Хладагент R407C												
TZ 2	068Z3496	-40 ... 10	-	Под отбортовку	3/8"	Под отбортовку	1/2"	-	5	20	0,28	34,89
TEZ 2	068Z3501	-40 ... 10	-	Под отбортовку	3/8"	Под отбортовку	1/2"	Под отбортовку	5	20	0,29	39,79
Хладагент R134a												
TN 2	068Z3346	-40 ... 10	-	Под отбортовку	3/8"	Под отбортовку	1/2"	-	5	20	0,28	34,89
TEN 2	068Z3348	-40 ... 10	-	Под отбортовку	3/8"	Под отбортовку	1/2"	Под отбортовку	5	20	0,29	39,79
Хладагент R 404A / R 507												
TS 2	068Z3400	-40 ... 10	-	Под отбортовку	3/8"	Под отбортовку	1/2"	-	5	20	0,28	31,39
TES 2	068Z3403	-40 ... 10	-	Под отбортовку	3/8"	Под отбортовку	1/2"	Под отбортовку	5	20	0,29	39,79
TES 2	068Z3405	-40 ... 10	15 (MOP 120)	Под отбортовку	3/8"	Под отбортовку	1/2"	Под отбортовку	4	20	0,29	39,79
TES 2	068Z3409	-40 ... -15	-10 (MOP 50)	Под отбортовку	3/8"	Под отбортовку	1/2"	Под отбортовку	4	20	0,29	39,79
TES 2	068Z3407	-40 ... -5	0 (MOP 75)	Под отбортовку	3/8"	Под отбортовку	1/2"	Под отбортовку	4	20	0,29	39,79
TES 2	068Z3404	-40 ... 10	-	Под отбортовку	3/8"	Под отбортовку	1/2"	Под отбортовку	5	20	0,29	40,39
TES 2	068Z3411	-60 ... -25	-20 (MOP 30)	Под отбортовку	3/8"	Под отбортовку	1/2"	Под отбортовку	4	20	0,29	40,39
Хладагент R 22												
TX 2	068Z3206	-40 ... 10	-	Под отбортовку	3/8"	Под отбортовку	1/2"	-	5	20	0,28	31,39
TEX 2	068Z3209	-40 ... 10	-	Под отбортовку	3/8"	Под отбортовку	1/2"	Под отбортовку	5	20	0,29	39,79
TEX 2	068Z3211	-40 ... 10	15 (MOP 100)	Под отбортовку	3/8"	Под отбортовку	1/2"	Под отбортовку	4	20	0,29	39,79
Хладагент R23												
TEB 2	068Z7009	-80 ... -50	-	Под отбортовку	3/8"	Под отбортовку	1/2"	Под отбортовку	5	20	0,29	91,09

Корпус клапана с термочувствительным элементом в исполнении под пайку



Корпус клапана угловой со штуцерами под пайку (кроме входного).
Диаметр штуцера линии внешнего выравнивания 1/4" (исполнение с дюймовыми штуцерами) или 6 мм (исполнение с метрическими штуцерами).
Длина капиллярной трубки 1,5 м. Максимальное рабочее давление 34,0 бар.

Штуцеры под отбортовку / пайку

Тип	Кодовый номер	Диапазон температур °C	Точка MOP °C	Входной штуцер		Выходной штуцер		Внешнее выравнивание. Тип	Статический перегрев K	Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
				Тип	Размер	Тип	Размер					
Хладагент R407C												
TES 2	068Z3415	-40 - 10 °C	-	Под отбортовку	3/8"	Под пайку	1/2"	Под пайку	5	20	0,28	42,09
TES 2	068Z3422	-40 - 10 °C	-	Под отбортовку	3/8"	Под пайку	12 мм	Под пайку	5	20	0,28	42,09

Клапанные узлы в сборе с фильтром



Клапанные узлы в комплекте с фильтрами для клапанов под отбортовку и для клапанов с переходником под пайку.
Номинальная производительность указана при следующих условиях:
Температура кипения te = +5°C для диапазона N (-40 ... 10°C) и te = -30°C для диапазона B (-60 ... -20°C)
Температура конденсации tc = +32°C
Температура жидкого хладагента перед клапаном tl = +28 °C

Тип	Кодовый номер	Только для переходника под пайку	Номер клапанного узла	Номинальная холодопроизводительность, кВт						Кол-во в упаковке	Вес	Цена СПС (с НДС)
				Диапазон N (-40... 10°C)				Диапазон B (-60... -25°C)				
				R22	R407C	R134a	R404A/R507	R22	R404A/R507			
Клап. узел	068-2002	-	0X	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	25	0,013	8,99
Клап. узел	068-2003	-	00	1,0	1,1	0,9	0,7	0,7	0,7	25	0,013	8,99
Клап. узел	068-2010	-	01	2,5	2,7	1,8	1,6	1,0	1,6	25	0,013	8,99
Клап. узел	068-2015	-	02	3,5	3,8	2,6	2,1	2,1	2,1	25	0,013	8,99
Клап. узел	068-2006	-	03	5,2	5,6	4,6	4,2	2,8	3,5	25	0,013	8,99
Клап. узел	068-2007	-	04	8,0	8,6	6,7	6,0	4,2	4,9	25	0,013	8,99
Клап. узел	068-2008	-	05	10,5	11,3	8,6	7,7	5,2	6,0	25	0,013	8,99
Клап. узел	068-2009	-	06	15,5	16,7	10,5	9,1	7,0	6,6	25	0,013	8,99
Клап. узел	068-2091	Да	01	2,5	2,7	1,8	1,6	1,0	1,6	25	0,009	9,79
Клап. узел	068-2092	Да	02	3,5	3,8	2,6	2,1	2,1	2,1	25	0,009	9,79
Клап. узел	068-2093	Да	03	5,2	5,6	4,6	4,2	2,8	3,5	25	0,009	9,79
Клап. узел	068-2094	Да	04	8,0	8,6	6,7	6,0	4,2	4,9	25	0,009	9,79
Клап. узел	068-2095	Да	05	10,5	11,3	8,6	7,7	5,2	6,0	25	0,009	9,79

Переходники под пайку



Для входного штуцера терморегулирующих клапанов в исполнении под пайку. Применяются вместе с клапанными узлами для переходников под пайку. Правильная установка переходника позволяет выполнить требования стандарта DIN 8964.

Штуцеры под пайку

Тип	Кодовый номер	Диаметр выхода под пайку, ODF		Кол-во в упаковке	Вес	Цена СПС (с НДС)
		метрические	дюймовые			
Переходник под пайку	068-206166	10 мм	-	116	0,058	6,29
Переходник под пайку	068-206066	-	3/8"	116	0,062	6,29

ТЕ 5 - 55. Номинальная холодопроизводительность на R404A от 8 до 182 кВт

Терморегулирующие клапаны ТЕ5-55 контролируют поступление жидкого хладагента в испарители холодильных установок средней мощности. Расход хладагента регулируется по его перегреву на выходе из испарителя. Клапаны предназначены для подачи жидкого хладагента в сухие (незатопленные) испарители, в которых перегрев хладагента на выходе из испарителя прямо пропорционален тепловой нагрузке на испаритель.




Термочувствительные элементы с хомутом крепления термобаллона со штуцером линии внешнего выравнивания под отбортовку



Термочувствительный элемент со штуцером линии внешнего выравнивания под отбортовку. Диаметр штуцера линии внешнего выравнивания 1/4". Длина капиллярной трубки 3,0 м. Максимальное рабочее давление 28,0 бар.

Тип	Кодовый номер	Диапазон температур	Точка MOP	Тип штуцера линии внешнего выравнивания	Кол-во в упаковке	Вес	Цена СПС (с НДС)
		°C	°C				
Хладагент R407C							
TEZ 5	067B3278	-40 ... 10	-	Под отбортовку	12	0,445	71,69
TEZ 12	067B3366	-40 ... 10	-	Под отбортовку	9	0,534	110,09
Хладагент R134a							
TEN 5	067B3297	-40 ... 10	-	Под отбортовку	12	0,442	65,09
TEN 12	067B3232	-40 ... 10	-	Под отбортовку	9	0,534	87,39
Хладагент R 404A / R 507							
TES 5	067B3342	-40 ... 10	-	Под отбортовку	12	0,447	65,09
TES 5	067B3358	-40 ... -15	-10 (MOP 45)	Под отбортовку	12	0,44	72,29
TES 5	067B3357	-40 ... -5	0 (MOP 75)	Под отбортовку	12	0,472	65,09
TES 5	067B3343	-60 ... -25	-20 (MOP 30)	Под отбортовку	12	0,488	110,39
TES 12	067B3347	-40 ... 10	-	Под отбортовку	9	0,534	83,29
TES 12	067B3348	-40 ... -15	-10 (MOP 45)	Под отбортовку	9	0,529	92,59
TES 12	067B3349	-60 ... -25	-20 (MOP 30)	Под отбортовку	9	0,610	196,99
TES 20	067B3352	-40 ... 10	-	Под отбортовку	9	0,628	232,19
TES 55	067G3302	-40 ... 10	-	Под отбортовку	9	0,682	294,59
Хладагент R 22							
TEX 5	067B3250	-40 ... 10	-	Под отбортовку	12	0,447	65,09
TEX 5	067B3267	-40 ... 10	15 (MOP 100)	Под отбортовку	12	0,472	65,09
TEX 12	067B3210	-40 ... 10	-	Под отбортовку	9	0,534	78,69
TEX 20	067B3274	-40 ... 10	-	Под отбортовку	9	0,631	219,29
TEX 55	067G3205	-40 ... 10	-	Под отбортовку	9	0,684	294,59

Корпусы клапанов со штуцерами под пайку



Корпусы для клапанов ТЕ 5 - 55 поставляются как в угловом, так и в прямооточном исполнении. Корпус допустимо использовать только с термочувствительным элементом и клапанным узлом того же типоразмера. Тип присоединительных штуцеров: входной - под пайку, выходной - под пайку. Корпусы для терморегулирующих клапанов ТЕ 12 доступны также в исполнении со штуцерами под пайку с фланцами.

Тип	Кодовый номер	Диаметр присоединительных штуцеров		Тип присоединительных штуцеров (вход x выход)	Кол-во в упаковке	Вес	Цена СПС (с НДС)
		Вход	Выход				
Корпусы в угловом исполнении							
TE 5	067B4009	1/2"	5/8"	Под пайку, ODF x ODF	32	0,282	27,19
TE 5	067B4010	1/2"	7/8"	Под пайку, ODF x ODF	32	0,286	30,19
TE 5	067B4011	5/8"	7/8"	Под пайку, ODF x ODF	32	0,288	27,19
TE 5	067B4004	12,00 мм	16,00 мм	Под пайку, ODF x ODF	32	0,292	30,19
TE 5	067B4005	12,00 мм	22,00 мм	Под пайку, ODF x ODF	32	0,290	30,19
TE 5	067B4012	16,00 мм	22,00 мм	Под пайку, ODF x ODF	32	0,286	30,19
TE 12 / TE 20	067B4023	7/8"	1 1/8"	Под пайку, ODF x ODM	32	0,414	34,19
TE 12 / TE 20	067B4017	22,00 мм	28,00 мм	Под пайку, ODF x ODM	32	0,454	34,19
TE 12	067B4022	5/8"	7/8"	Под пайку, ODF x ODF	32	0,480	34,19
TE 55	067G4002	28,00 мм	35,00 мм	Под пайку, ODM x ODM	20	0,560	56,09
TE 55	067G4004	1 1/8"	1 3/8"	Под пайку, ODM x ODM	20	0,560	56,09
Корпусы в прямооточном исполнении							
TE 5	067B4007	1/2"	5/8"	Под пайку, ODF x ODF	32	0,326	27,19
TE 5	067B4008	1/2"	7/8"	Под пайку, ODF x ODF	32	0,330	30,19
TE 5	067B4032	5/8"	7/8"	Под пайку, ODF x ODF	32	0,432	29,69
TE 5	067B4002	12,00 мм	16,00 мм	Под пайку, ODF x ODF	32	0,251	30,29
TE 5	067B4036	22,00 мм	28,00 мм	Под пайку, ODF x ODF	32	0,420	29,69
TE 5	067B4037	22,00 мм	28,00 мм	Под пайку, ODF x ODF	32	0,353	29,69
TE 12 / TE 20	067B4021	7/8"	1 1/8"	Под пайку, ODF x ODM	32	0,586	34,19
TE 12 / TE 20	067B4016	22,00 мм	28,00 мм	Под пайку, ODF x ODM	32	0,680	34,19
TE 12	067B4020	5/8"	7/8"	Под пайку, ODF x ODF	32	0,700	34,19
TE 55	067G4001	28,00 мм	35,00 мм	Под пайку, ODM x ODM	20	0,662	56,09

Клапанные узлы для TE5 - TE55 в сборе



Клапанные узлы допустимо использовать только с термочувствительным элементом и корпусом того же типоразмера
 Номинальная холодопроизводительность клапанов указана при следующих условиях:
 Температура кипения для диапазона N (-40...+10°C) $T_e = +5^\circ\text{C}$; для диапазона В (-60...-25°C) $T_e = -30^\circ\text{C}$
 Температура конденсации $T_c = +32^\circ\text{C}$
 Температура жидкого хладагента перед клапаном $t_l = +28^\circ\text{C}$


Тип	Кодовый номер	Номер клапанного узла	Номинальная холодопроизводительность, кВт						Кол-во в упаковке	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
			Диапазон N (-40... 10°C)				Диапазон В (-60... -25°C)				
			R22	R407C	R134a	R404A/R507	R22	R404A/R507			
Клапанный узел для TE5	067B2788	0,5	10,4	10,7	6,7	8,2	6,5	4,2	8	0.101	29,69
Клапанный узел для TE5	067B2789	01	19,1	19,6	12,2	14,9	11,9	7,7	8	0.101	29,69
Клапанный узел для TE5	067B2790	02	26,3	27,2	17,0	20,5	16,7	10,9	8	0.102	29,69
Клапанный узел для TE5	067B2791	03	33,8	34,8	21,8	26,3	21,0	13,6	8	0.102	29,69
Клапанный узел для TE5	067B2792	04	46,0	47,4	29,7	35,7	28,2	18,3	8	0.101	29,69
Клапанный узел для TE12	067B2708	05	57,2	55,8	37,7	50,7	28,8	23,0	8	0.130	46,79
Клапанный узел для TE12	067B2709	06	76,3	73,9	50,1	64,0	38,0	27,9	8	0.130	46,79
Клапанный узел для TE12	067B2710	07	97,8	94,3	65,7	81,3	48,5	34,0	8	0.131	46,79
Клапанный узел для TE20	067B2771	08	128,0	118,0	77,8	87,1	67,2	40,4	8	0.131	73,89
Клапанный узел для TE20	067B2773	09	150,0	136,0	92,3	102,0	73,2	43,5	8	0.131	73,89
Клапанный узел для TE55	067G2701	10	169,0	111,0	161,0	128,0	81,0	52,1	8	0.247	94,79
Клапанный узел для TE55	067G2704	11	184,0	122,0	175,0	138,0	89,0	56,7	8	0.247	94,79
Клапанный узел для TE55	067G2707	12	202,0	134,0	191,0	152,0	95,8	60,4	8	0.245	94,79

TUA/TUAE. Номинальная холодопроизводительность на R404A от 0,5 до 12,0 кВт

Терморегулирующие клапаны TUA/TUAE контролируют поступление жидкого хладагента в испарители. Расход хладагента регулируется по его перегреву на выходе из испарителя. Клапаны предназначены для подачи жидкого хладагента в «сухие» (незаотопленные) испарители, перегрев на выходе из которых прямо пропорционален тепловой нагрузке на испаритель.



Корпус клапана с термочувствительным элементом в исполнении под пайку



Корпус клапана прямоточный. Штуцеры под пайку, внутренняя поверхность штуцеров омеднена. Корпус изготовлен из нержавеющей стали. Диаметр штуцера линии внешнего выравнивания 1/4" (исполнение с метрическими штуцерами) или 6 мм (метрические исполнения). Длина капиллярной трубки 1,5 м. Максимальное рабочее давление 34,0 бар (кроме клапанов для R410A) или 42,5 бар (клапаны для R410A)

Тип	Кодовый номер	Диапазон температур °C	Точка MOP °C	Входной штуцер		Выходной штуцер		Внешнее выравнивание - Тип	Статический перегрев K	Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
				Тип	Размер	Тип	Размер					
Хладагент R134a												
TUAE	068U2203	-40 ... 10	-	Под пайку ODF	10 мм	Под пайку ODF	12 мм	Под пайку ODF	5	24	0.165	66,49
TUAE	068U2211	-40 ... 10	15 (MOP 55)	Под пайку ODF	10 мм	Под пайку ODF	12 мм	Под пайку ODF	4	24	0.165	66,49
Хладагент R 404A / R 507												
TUA	068U2308	-60 ... -25	-	Под пайку ODF	1/4 "	Под пайку ODF	1/2 "	-	5	24	0.160	44,29
Хладагент R 22												
TUAE	068U2237	-40 ... 10	-	Под пайку ODF	3/8 "	Под пайку ODF	1/2 "	Под пайку ODF	5	24	0.165	66,49
TUAE	068U2241	-40 ... 10	15 (MOP 100)	Под пайку ODF	10 мм	Под пайку ODF	12 мм	Под пайку ODF	4	24	0.165	66,49
Хладагент R 410A												
TUAE	068U2780	-40 ... 10	-	Под пайку ODF	10 мм	Под пайку ODF	12 мм	Под пайку ODF	5	24	0.165	40,49

Клапанные узлы для TUA/TUAE в сборе



Клапанные узлы поставляются в комплекте с фильтрами.
 Номинальная холодопроизводительность клапанов указана при следующих условиях:
 Температура кипения для диапазона N (-40...+10°C) $T_e = +5^\circ\text{C}$
 Температура конденсации $T_c = +32^\circ\text{C}$
 Температура жидкого хладагента перед клапаном $t_l = +28^\circ\text{C}$

Тип	Кодовый номер	Номер клапанного узла	Номинальная холодопроизводительность, кВт						Кол-во в упаковке	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
			Диапазон N (-40... 10°C)								
R22	R134a	R404A	R407C	R507	R410A						
Клапанный узел для TUA/TUAE	068U1030	0	0,60	0,47	0,47	0,63	0,45	-	9	0.04	17,79
Клапанный узел для TUA/TUAE	068U1031	1	0,9	0,7	0,7	0,92	0,66	1,3	9	0.04	17,79
Клапанный узел для TUA/TUAE	068U1032	2	1,3	1,0	1,0	1,4	1,0	2,1	9	0.04	17,99
Клапанный узел для TUA/TUAE	068U1033	3	1,8	1,4	1,4	1,9	1,3	2,9	9	0.04	17,99
Клапанный узел для TUA/TUAE	068U1034	4	2,6	2,1	2,1	2,8	2,0	4,5	9	0.04	17,99
Клапанный узел для TUA/TUAE	068U1035	5	3,5	2,7	2,8	3,8	2,7	5,9	9	0.04	17,99
Клапанный узел для TUA/TUAE	068U1036	6	5,3	4,1	4,2	5,7	4,0	9,0	9	0.04	17,99
Клапанный узел для TUA/TUAE	068U1037	7	7,0	5,5	5,6	7,5	5,3	12,0	9	0.04	17,99
Клапанный узел для TUA/TUAE	068U1038	8	11,0	8,2	8,4	11,0	8,0	18,0	9	0.04	17,99
Клапанный узел для TUA/TUAE	068U1039	9	16,0	12,0	12,0	17,0	12,0	26,0	9	0.04	17,99

Терморегулирующие клапаны с фиксированными клапанными узлами

TUB/TUBE. Номинальная холодопроизводительность на R404A от 0,7 до 12,0 кВт

Терморегулирующие клапаны TUB/TUBE контролируют поступление жидкого хладагента в испарители. Расход хладагента регулируется по его перегреву на выходе из испарителя. Клапаны предназначены для подачи жидкого хладагента в «сухие» (незатопленные) испарители, перегрев на выходе из которых прямо пропорционален тепловой нагрузке на испаритель.



Корпус клапана с термочувствительным элементом и клапанным узлом в исполнении под пайку



Корпус клапана угловой. Штуцеры под пайку ODF, внутренняя поверхность штуцеров омеднена. Корпус изготовлен из нержавеющей стали. Диаметр штуцера линии внешнего выравнивания 1/4" (исполнение с метрическими штуцерами) или 6 мм (метрические исполнения). Длина капиллярной трубки 1,5 м. Максимальное рабочее давление 34,0 бар (кроме клапанов для R410A) или 42,5 бар (клапаны для R410A)

Тип	Кодовый номер	Диапазон температур °C	Точка MOP °C	Номер клапанного узла	Номинальная холодопроизводительность кВт	Диаметр соединительных штуцеров (тип: под пайку ODF x ODF x ODF)			Статический перегрев K	Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
						Вход	Выход	Уравнивание				
Хладагент R407C												
TUBE	068U1936	-40 ... 10	-	6	5,7	1/4"	1/2"	1/4"	5	24	0.155	85,69
TUBE	068U1938	-40 ... 10	-	8	11,0	3/8"	1/2"	1/4"	5	24	0.155	86,99
Хладагент R134a												
TUBE	068U2024	-40 ... 10	-	7	5,5	3/8"	1/2"	1/4"	5	24	0.15	57,29
TUBE	068U2026	-40 ... 10	-	9	12,0	3/8"	1/2"	1/4"	5	24	0.15	57,29
Хладагент R 404A / R 507												
TUB	068U2096	-40 ... 10	-	3	1,4	1/4"	1/2"	-	5	24	0.15	42,69
TUBE	068U2108	-40 ... 10	-	6	4,2	1/4"	1/2"	1/4"	5	24	0.155	57,29
TUBE	068U2110	-40 ... 10	-	8	8,4	3/8"	1/2"	1/4"	5	24	0.155	57,29
Хладагент R 22												
TUB	068U2059	-40 ... 10	-	3	1,8	1/4"	1/2"	-	5	24	0.15	42,69
TUB	068U2061	-40 ... 10	-	5	3,5	1/4"	1/2"	-	5	24	0.15	41,99
TUBE	068U2072	-40 ... 10	-	6	5,3	1/4"	1/2"	1/4"	5	24	0.155	57,29
TUBE	068U2073	-40 ... 10	-	7	7,0	3/8"	1/2"	1/4"	5	24	0.155	57,29
Хладагент R 410A												
TUB	068U1959	-40 ... 10	-	2	2,1	1/4"	1/2"	-	5	24	0.15	57,09
TUBE	068U1971	-40 ... 10	-	5	5,9	1/4"	1/2"	1/4"	5	24	0.155	57,09
TUBE	068U1972	-40 ... 10	-	6	9,0	1/4"	1/2"	1/4"	5	24	0.155	57,09
TUBE	068U1973	-40 ... 10	-	7	12,0	3/8"	1/2"	1/4"	5	24	0.155	57,09
TUBE	068U1974	-40 ... 10	-	8	18,0	3/8"	1/2"	1/4"	5	24	0.155	57,09

TGE. Номинальная холодопроизводительность на R410A от 14 до 175 кВт

Терморегулирующие клапаны TGE контролируют поступление жидкого хладагента в испарители. Расход хладагента регулируется по его перегреву на выходе из испарителя. Клапаны предназначены для подачи жидкого хладагента в «сухие» (незатопленные) испарители, перегрев на выходе из которых прямо пропорционален тепловой нагрузке на испаритель. Наиболее часто клапаны TGE применяются в системах кондиционирования.



Корпус клапана с термочувствительным элементом и клапанным узлом в исполнении под пайку



Корпус клапана прямоточный. Штуцеры медные под пайку ODF. Корпус изготовлен из латуны. Диаметр штуцера линии внешнего выравнивания 1/4" (исполнение с метрическими штуцерами) или 6 мм (метрические исполнения). Длина капиллярной трубки 1,5 м (для клапанов с клапанными узлами до 20 включительно) или 3,0 м (для более крупных клапанов). Максимальное рабочее давление 34,0 бар (кроме клапанов для R410A) или 42,5 бар (клапаны для R410A)

Тип	Кодовый номер	Диапазон температур °C	Точка MOP °C	Номер клапанного узла	Номинальная холодопроизводительность кВт	Диаметр соединительных штуцеров (тип: под пайку ODF x ODF x ODF)			Статический перегрев K	Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
						Вход	Выход	Уравнивание				
Хладагент R407C												
TGEZ 3.5	067N4152	-40 ... 10	-	4	13,0	1/2"	7/8"	1/4"	4	12	0.488	68,29
TGEZ 5	067N4154	-40 ... 10	-	6	19,0	1/2"	7/8"	1/4"	4	12	0.488	68,29
TGEZ 7	067N4156	-40 ... 10	-	8	25,0	5/8"	7/8"	1/4"	4	12	0.487	68,29
TGEZ 12	067N4159	-40 ... 10	-	12,5	42,0	5/8"	7/8"	1/4"	4	8	0.732	88,49
TGEZ 18	067N4163	-40 ... 10	-	20	62,0	7/8"	1 1/8"	1/4"	4	8	0.770	88,49
TGEZ 24	067N4165	-40 ... 10	-	26	84,0	7/8"	1 1/8"	1/4"	4	6	1.110	100,39
TGEZ 3.5	067N4002	-25 ... 10	15 (MOP 95)	4	13,0	1/2"	7/8"	1/4"	4	12	0.481	71,19
TGEZ 5	067N4004	-25 ... 10	15 (MOP 95)	6	19,0	1/2"	7/8"	1/4"	4	12	0.484	71,19
TGEZ 7	067N4006	-25 ... 10	15 (MOP 95)	8	25,0	5/8"	7/8"	1/4"	4	12	0.484	71,19
TGEZ 12	067N4009	-25 ... 10	15 (MOP 95)	12,5	42,0	5/8"	7/8"	1/4"	4	8	0.742	95,49
TGEZ 18	067N4013	-25 ... 10	15 (MOP 95)	20	62,0	7/8"	1 1/8"	1/4"	4	8	0.766	95,49
TGEZ 24	067N4015	-25 ... 10	15 (MOP 95)	26	84,0	7/8"	1 1/8"	1/4"	4	6	1.109	110,39
Хладагент R134a												
TGEN 4.5	067N5156	-40 ... 10	-	8	17,0	5/8"	7/8"	1/4"	4	12	0.487	68,29
TGEN 12	067N5163	-40 ... 10	-	20	44,0	7/8"	1 1/8"	1/4"	4	8	0.763	88,49
TGEN 17	067N5165	-40 ... 10	-	26	61,0	7/8"	1 3/8"	1/4"	4	6	1.120	98,89
TGEN 4.5	067N5006	-25 ... 10	15 (MOP 55)	8	17,0	5/8"	7/8"	1/4"	4	12	0.489	71,19
TGEN 12	067N5013	-25 ... 10	15 (MOP 55)	20	44,0	7/8"	1 1/8"	1/4"	4	8	0.758	95,49
TGEN 17	067N5015	-25 ... 10	15 (MOP 55)	26	61,0	7/8"	1 3/8"	1/4"	4	6	1.107	110,39

Корпус клапана с термочувствительным элементом и клапанным узлом в исполнении под пайку


Корпус клапана прямоточный. Штуцеры медные под пайку ODF. Корпус изготовлен из латуни.
 Диаметр штуцера линии внешнего выравнивания 1/4" (исполнение с метрическими штуцерами) или 6 мм (метрические исполнения).
 Длина капиллярной трубки 1,5 м (для клапанов с клапанными узлами до 20 включительно) или 3,0 м (для более крупных клапанов).
 Максимальное рабочее давление 34,0 бар (кроме клапанов для R410A) или 42,5 бар (клапаны для R410A)

Тип	Кодовый номер	Диапазон температур	Точка MOP	Номер клапанного узла	Номинальная холодопр-ть	Диаметр соединительных штуцеров (тип: под пайку ODF x ODF x ODF)			Статический перегрев K	Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
		°C	°C		кВт	Вход	Выход	Уравнивание				
Хладагент R 404A / R 507												
TGES 4	067N6151	-40 ... 10	-	6	14,0	1/2"	7/8"	1/4"	4	12	0.485	67,29
TGES 5	067N6150	-40 ... 10	-	8	18,0	5/8"	7/8"	1/4"	4	12	0.490	68,29
TGES 7,5	067N6154	-40 ... 10	-	11	26,0	5/8"	7/8"	1/4"	4	12	0.498	68,29
TGES 11	067N6155	-40 ... 10	-	16	39,0	5/8"	1 1/8"	1/4"	4	8	0.736	92,09
TGES 13	067N6162	-40 ... 10	-	20	45,0	7/8"	1 1/8"	1/4"	4	8	0.760	95,49
TGES 18	067N6161	-40 ... 10	-	26	64,0	7/8"	1 3/8"	1/4"	4	6	1.113	130,09
Хладагент R 22 / R407C												
TGEX 4	067N2152	-40 ... 10	-	4	14,0	1/2"	7/8"	1/4"	4	12	0.485	67,29
TGEX 6	067N2154	-40 ... 10	-	6	20,0	1/2"	7/8"	1/4"	4	12	0.485	67,29
TGEX 7.5	067N2156	-40 ... 10	-	8	27,0	5/8"	7/8"	1/4"	4	12	0.490	68,29
TGEX 12	067N2159	-40 ... 10	-	12,5	43,0	5/8"	7/8"	1/4"	4	8	0.732	88,49
TGEX 18	067N2163	-40 ... 10	-	20	63,0	7/8"	1 1/8"	1/4"	4	8	0.770	87,09
TGEX 26	067N2165	-40 ... 10	-	26	92,0	7/8"	1 3/8"	1/4"	4	6	1.110	100,39
TGEX 4	067N2002	-25 ... 10	15 (MOP 100)	4	14,0	1/2"	7/8"	1/4"	4	12	0.483	71,19
TGEX 6	067N2004	-25 ... 10	15 (MOP 100)	6	20,0	1/2"	7/8"	1/4"	4	12	0.485	71,19
TGEX 7.5	067N2006	-25 ... 10	15 (MOP 100)	8	27,0	5/8"	7/8"	1/4"	4	12	0.484	71,19
TGEX 12	067N2009	-25 ... 10	15 (MOP 100)	12,5	43,0	5/8"	7/8"	1/4"	4	8	0.734	95,59
TGEX 18	067N2013	-25 ... 10	15 (MOP 100)	20	63,0	7/8"	1 1/8"	1/4"	4	8	0.766	95,59
TGEX 26	067N2015	-25 ... 10	15 (MOP 100)	26	92,0	7/8"	1 3/8"	1/4"	4	6	1.111	110,59
Хладагент R410A												
TGEL 3.5	067N3150	-40 ... 10	-	3	12,0	3/8"	5/8"	1/4"	4	12	0.418	70,89
TGEL 4.5	067N3152	-40 ... 10	-	4	16,0	1/2"	7/8"	1/4"	4	12	0.418	70,89
TGEL 6.5	067N3153	-40 ... 10	-	6	24,0	1/2"	5/8"	1/4"	4	12	0.463	70,89
TGEL 6.5	067N3154	-40 ... 10	-	6	24,0	1/2"	7/8"	1/4"	4	12	0.418	70,89
TGEL 9	067N3156	-40 ... 10	-	8	32,0	5/8"	7/8"	1/4"	4	12	0.418	70,89
TGEL 13	067N3157	-40 ... 10	-	11	45,0	5/8"	7/8"	1/4"	4	12	0.493	70,89
TGEL 13	067N3158	-40 ... 10	-	11	45,0	5/8"	1 1/8"	1/4"	4	12	0.506	70,89
TGEL 15	067N3159	-40 ... 10	-	12,5	54,0	5/8"	7/8"	1/4"	4	8	0.732	88,49
TGEL 15	067N3160	-40 ... 10	-	12,5	54,0	5/8"	1 1/8"	1/4"	4	8	0.747	88,49
TGEL 19	067N3162	-40 ... 10	-	16	68,0	7/8"	1 1/8"	1/4"	4	8	0.759	88,49
TGEL 23	067N3163	-40 ... 10	-	20	79,0	7/8"	1 1/8"	1/4"	4	8	0.760	88,49
TGEL 23	067N3164	-40 ... 10	-	20	79,0	7/8"	1 3/8"	1/4"	4	12	0.790	88,49
TGEL 31	067N3165	-40 ... 10	-	26	110,0	7/8"	1 3/8"	1/4"	4	6	1.120	100,39
TGEL 31	067N3166	-40 ... 10	-	26	110,0	1 1/8"	1 3/8"	1/4"	4	6	1.130	100,39
TGEL 35	067N3168	-40 ... 10	-	30	125,0	1 1/8"	1 3/8"	1/4"	4	6	1.110	100,39
TGEL 46	067N3169	-40 ... 10	-	40	161,0	1 1/8"	1 3/8"	1/4"	4	6	1.120	100,39
TGEL 3.5	067N3000	-25 ... 10	15 (MOP 165)	3	12,0	3/8"	5/8"	1/4"	4	12	0.418	74,09
TGEL 4.5	067N3002	-25 ... 10	15 (MOP 165)	4	16,0	1/2"	7/8"	1/4"	4	12	0.418	74,09
TGEL 6.5	067N3003	-25 ... 10	15 (MOP 165)	6	24,0	1/2"	5/8"	1/4"	4	12	0.470	74,09
TGEL 6.5	067N3005	-25 ... 10	15 (MOP 165)	6	24,0	5/8"	7/8"	1/4"	4	12	0.485	74,09
TGEL 9	067N3006	-25 ... 10	15 (MOP 165)	8	32,0	5/8"	7/8"	1/4"	4	12	0.418	74,09
TGEL 13	067N3007	-25 ... 10	15 (MOP 165)	11	45,0	5/8"	7/8"	1/4"	4	12	0.497	74,09
TGEL 13	067N3008	-25 ... 10	15 (MOP 165)	11	45,0	5/8"	1 1/8"	1/4"	4	12	0.505	74,09



Электромагнитные клапаны

Электромагнитные клапаны прямого действия или с внешним управлением

EVR. Нормально закрытые (NC) электромагнитные клапаны.

Электромагнитные клапаны предназначены для установки в жидкостные и всасывающие линии, а также трубопроводы горячего газа. Клапаны подходят для любых применений, например системах холодоснабжения, шоковой заморозки, охлаждения жидкости и систем кондиционирования, работающих на фторсодержащих хладагентах. При отсутствии питания на электромагнитной катушке клапан остается закрытым.



Корпус электромагнитного клапана в исполнении под пайку.



Корпус клапана прямооточный со штуцерами под пайку ODF. Поставляется без катушки (катушку необходимо заказывать отдельно). Электромагнитные клапаны начиная с модели EVR15 могут поставляться в исполнении с ручным открытием. Хладагенты: ХФУ, ГХФУ, ГФУ. Минимальный открывающий перепад давления: 0 бар (EVR 2-3); 0,05 бар (EVR 6-22); 0,20 бар (EVR 25-40). Температура среды: -40...+105°C (при использовании 10Вт или 12Вт катушек). Максимальная температура во время оттайки горячим газом 130°C.

Штуцеры под пайку ODF x ODF

Тип	Кодовый номер	Ø проходн. отверстия мм	Возможность ручного открытия	Диаметр входного штуцера		Диаметр выходного штуцера		Макс. рабочее давление bar	Кэфф-т K _v м ³ /ч	Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
				мм	дюймы	мм	дюймы					
EVR 2	032F1201	2,30	-	-	1/4"	-	1/4"	45,2	0,16	24	0.166	21,39
EVR 2	032F1202	2,30	-	6	-	6	-	45,2	0,16	24	0.163	21,39
EVR 3	032F1204	3,30	-	-	3/8"	-	3/8"	45,2	0,27	24	0.174	22,29
EVR 3	032F1206	3,30	-	-	1/4"	-	1/4"	45,2	0,27	24	0.164	22,29
EVR 3	032F1207	3,30	-	6	-	6	-	45,2	0,27	24	0.164	22,29
EVR 3	032F1208	3,30	-	10	-	10	-	45,2	0,27	24	0.176	22,29
EVR 6	032F1209	6,00	-	-	1/2"	-	1/2"	45,2	0,8	12	0.19	38,09
EVR 6	032F1212	6,00	-	-	3/8"	-	3/8"	45,2	0,8	12	0.185	38,09
EVR 6	032F1213	6,00	-	10	-	10	-	45,2	0,8	12	0.185	38,09
EVR 6	032F1236	6,00	-	12	-	12	-	45,2	0,8	12	0.189	38,09
EVR 10	032F1214	10,00	-	16	-	16	-	35	1,9	12	0.373	45,19
EVR 10	032F1217	10,00	-	-	1/2"	-	1/2"	35	1,9	12	0.361	45,19
EVR 10	032F1218	10,00	-	12	-	12	-	35	1,9	12	0.357	45,19
EVR 15	032F1225	14,00	-	-	7/8"	-	7/8"	32	2,6	9	0.622	79,69
EVR 15	032F1228	14,00	-	16	-	16	-	32	2,6	9	0.606	79,69
EVR 20	032F1240	22,00	-	-	7/8"	-	7/8"	32	5	6	1.058	102,69
EVR 20	032F1244	22,00	-	-	1 1/8"	-	1 1/8"	32	5	6	1.085	102,69
EVR 20	032F1245	22,00	-	28	-	28	-	32	5	6	1.020	102,69
EVR 22	032F3267	24,00	-	-	1 3/8"	-	1 3/8"	32	6	4	1.152	114,09
EVR 25	032F2201	25,00	-	-	1 1/8"	-	1 1/8"	32	10	1	2.692	206,29
EVR 25	032F2206	25,00	-	28	-	28	-	32	10	1	2.628	206,29
EVR 25	032F2208	25,00	-	-	1 3/8"	-	1 3/8"	32	10	1	2.712	206,29
EVR 32	042H1104	22,23	-	-	1 5/8"	-	1 5/8"	32	16	1	15432	311,89
EVR 32	042H1106	22,23	-	35	-	35	-	32	16	1	4.298	311,89
EVR 40	042H1111	25,40	Да	-	2 1/8"	-	2 1/8"	32	25	1	4.592	385,19
EVR 40	042H1112	25,40	-	-	2 1/8"	-	2 1/8"	32	25	1	4.534	348,09
EVR 40	042H1114	25,40	-	42	-	42	-	32	25	1	15067	348,09

Корпус электромагнитного клапана в исполнении под отбортовку.



Корпус клапана прямооточный со штуцерами под отбортовку. Поставляется без катушки (катушку необходимо заказывать отдельно). Хладагенты: ХФУ, ГХФУ, ГФУ. Минимальный открывающий перепад давления: 0 бар (EVR 2-3); 0,05 бар (EVR 6-15). Температура среды: -40...+105°C (при использовании 10Вт или 12Вт катушек). Максимальная температура во время оттайки горячим газом 130°C.

Штуцеры под отбортовку


Тип	Кодовый номер	Ø проходн. отверстия мм	Возможность ручного открытия	Диаметр входного штуцера		Диаметр выходного штуцера		Макс. рабочее давление bar	Кэфф-т K _v м ³ /ч	Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
				мм	дюймы	мм	дюймы					
EVR 3	032F8107	3,30	-	6	1/4"	6	1/4"	45,2	0,27	24	0.178	22,29
EVR 3	032F8116	3,30	-	10	3/8"	10	3/8"	45,2	0,27	24	0.19	22,29
EVR 6	032F8072	6,00	-	10	3/8"	10	3/8"	45,2	0,8	12	0.204	38,09
EVR 6	032F8079	6,00	-	12	1/2"	12	1/2"	45,2	0,8	12	0.223	38,09
EVR 10	032F8095	10,00	-	12	1/2"	12	1/2"	35	1,9	12	0.383	45,19
EVR 10	032F8098	10,00	-	16	5/8"	16	5/8"	35	1,9	12	0.411	45,19
EVR 15	032F8101	14,00	-	16	5/8"	16	5/8"	32	2,6	12	0.666	79,69

EVR. Нормально открытые (NO) электромагнитные клапаны.

Электромагнитные клапаны предназначены для установки в жидкостные и всасывающие линии, а также трубопроводы горячего газа. Клапаны подходят для любых применений, например системах холодоснабжения, шоковой заморозки, охлаждения жидкости и систем кондиционирования, работающих на фторсодержащих хладагентах. При отсутствии питания на электромагнитной катушке клапан остается открытым.



Корпус электромагнитного клапана в исполнении под пайку.



Корпус клапана прямооточный со штуцерами под пайку ODF. Поставляется без катушки (катушку необходимо заказывать отдельно). Электромагнитные клапаны начиная с модели EVR15 могут поставляться в исполнении с ручным открытием. Хладагенты: ХФУ, ГХФУ, ГФУ. Минимальный открывающий перепад давления: 0 бар (EVR 2-3); 0,05 бар (EVR 6-22). Температура среды: -40...+105°C (при использовании 10Вт или 12Вт катушек). Максимальная температура во время оттайки горячим газом 130°C.

Штуцеры под пайку ODF x ODF

Тип	Кодовый номер	Ø проходн. отверстия мм	Возможность ручного открытия	Диаметр входного штуцера		Диаметр выходного штуцера		Макс. рабочее давление bar	Кэфф-т K _v м ³ /ч	Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
				мм	дюймы	мм	дюймы					
EVR 6	032F1295	6,00	-	10	-	10	-	45,2	0,8	12	0.162	77,49
EVR 10	032F1291	10,00	-	-	1/2"	-	1/2"	35	1,9	12	0.359	89,09

Корпус электромагнитного клапана в исполнении под отбортовку.


Корпус клапана прямооточный со штуцерами под отбортовку. Поставляется без катушки (катушку необходимо заказывать отдельно).
Хладагенты: ХФУ, ГХФУ, ГФУ. Минимальный открывающий перепад давления: 0 бар (EVR 2-3); 0,05 бар (EVR 6-15).
Температура среды: -40...+105°C (при использовании 10Вт или 12Вт катушек). Максимальная температура во время оттайки горячим газом 130°C.

Штуцеры под пайку ODF x ODF

Тип	Кодовый номер	Ø проходн. отверстия мм	Возможность ручного открытия	Диаметр входного штуцера		Диаметр выходного штуцера		Макс. рабочее давление бар	Козфф-т к _v м ³ /ч	Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
				мм	дюймы	мм	дюймы					
EVR 10	032F8090	10,00	-	12	1/2"	12	1/2"	35	1,9	12	0,394	89,09

Катушки для электромагнитных клапанов
Электромагнитные катушки переменного (AC) или постоянного (DC) тока
Катушки переменного тока (AC)

Катушки предназначены для работы в агрессивной среде с высокой влажностью и большими колебаниями температуры. Система крепления катушки с фиксатором в виде скобы позволяет легко устанавливать катушку на клапан и снимать ее. Установка катушки производится без инструментов, а ее демонтаж требует только отвертки. Катушки могут устанавливаться на клапанах производства компании Данфосс, работающих в холодильных и морозильных установках, а также в системах кондиционирования.


Катушки переменного тока (AC) 10Вт с клеммной коробкой (IP67) для клапанов EVR, EVRC, EVRA, EVRAT, EVRS/T, PKVD, EVM (NC).

Температура окружающей среды: -40...+80°C (при использовании с нормально закрытыми клапанами) или -40...+55°C (при использовании с нормально открытыми клапанами).


Допустимые колебания напряжения:

- для катушек переменного тока питанием 220 / 380 В: +10 / -15%;
- для катушек переменного тока питанием 230 / 400 В: +10 / -6%;
- для прочих катушек переменного тока для нормально закрытых клапанов: +10 / -15%;
- для прочих катушек переменного тока для нормально открытых клапанов и всех катушек постоянного тока: ± 10%

Степень защиты: IP 67.

Исполнение с клеммной коробкой: провода фиксируются в клеммах с помощью винтов. Коробка оснащена резьбовым вводом Pg 13.5 для подвода кабеля диаметром от 6 до 14 мм. Максимальное поперечное сечение провода 2,5 мм².

Потребляемая мощность: удерживающая - 10 Вт / 21 ВА; пусковая - 44 ВА.



Тип	Кодовый номер	Напряжение питания катушки (переменный ток)		Частота Гц	Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
		В					
BE024AS	018F6707	24		50	32	0,291	19,09
BE230AS	018F6701	220 - 230		50	32	0,301	15,29
BE240AS	018F6702	240		50	32	0,307	19,09

Катушки переменного тока (AC) 12Вт с клеммной коробкой (IP67) для клапанов EVR, EVRC, EVRA, EVRAT, EVRS/T, PKVD, EVM.

Температура окружающей среды: -40...+80°C (при использовании с нормально закрытыми клапанами) или -40...+55°C (при использовании с нормально открытыми клапанами).


Допустимые колебания напряжения:

- для катушек переменного тока питанием 220 / 380 В: +10 / -15%;
- для катушек переменного тока питанием 230 / 400 В: +10 / -6%;
- для прочих катушек переменного тока для нормально закрытых клапанов: +10 / -15%;
- для прочих катушек переменного тока для нормально открытых клапанов и всех катушек постоянного тока: ± 10%

Степень защиты: IP 67.

Исполнение с клеммной коробкой: провода фиксируются в клеммах с помощью винтов. Коробка оснащена резьбовым вводом Pg 13.5 для подвода кабеля диаметром от 6 до 14 мм. Максимальное поперечное сечение провода 2,5 мм².

Потребляемая мощность: удерживающая - 10 Вт / 21 ВА; пусковая - 44 ВА.



Тип	Кодовый номер	Напряжение питания катушки (переменный ток)		Частота Гц	Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
		В					
BG024AS	018F6807	24		50	24	0,488	28,59
BG230AS	018F6801	220 - 230		50	24	0,482	26,79
BG240AS	018F6802	240		50	24	0,486	26,79

Катушки переменного тока (AC) 12Вт с контактами DIN и защитным колпачком (IP20) для клапанов EVR, EVRC, EVRA, EVRAT, EVRS/T, PKVD, EVM (NC).

Температура окружающей среды: -40...+80°C (при использовании с нормально закрытыми клапанами) или -40...+55°C (при использовании с нормально открытыми клапанами).

Допустимые колебания напряжения:


- для катушек переменного тока питанием 220 / 380 В: +10 / -15%;
- для катушек переменного тока питанием 230 / 400 В: +10 / -6%;
- для прочих катушек переменного тока для нормально закрытых клапанов: +10 / -15%;
- для прочих катушек переменного тока для нормально открытых клапанов и всех катушек постоянного тока: ± 10%

Степень защиты: IP 20.

Исполнение с контактами DIN и защитным колпачком: контакты DIN могут быть установлены в прижимные разъемы шириной 6,3 мм (для DIN 46247).

Два токопроводящих контакта можно подключить к плоским разъемам шириной 4,8 мм. Использование защитного колпачка исключает случайное прикосновение к разъемам под напряжением. Максимальное поперечное сечение проводов 1,5 мм².

Потребляемая мощность: удерживающая - 10 Вт / 21 ВА; пусковая - 44 ВА.



Тип	Кодовый номер	Напряжение питания катушки (переменный ток)		Частота Гц	Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
		В					
BE230AS	018F6176	220 - 230		50	50	0,271	14,39

Катушки постоянного тока (DC)

Катушки предназначены для работы в агрессивной среде с высокой влажностью и большими колебаниями температуры. Система крепления катушки с фиксатором в виде скобы позволяет легко устанавливать катушку на клапан и снимать ее. Установка катушки производится без инструментов, а ее демонтаж требует только отвертки. Катушки могут устанавливаться на клапанах производства компании Данфосс, работающих в холодильных и морозильных установках, а также в системах кондиционирования.



Катушки постоянного тока (DC) 18Вт с клеммной коробкой (IP67)

Температура окружающей среды: -40...+80°C (при использовании с нормально закрытыми клапанами) или -40...+55°C (при использовании с нормально открытыми клапанами). Степень защиты: IP 67.

Допустимые колебания напряжения:

- для катушек переменного тока питанием 220 / 380 В: +10 / -15%;
- для катушек переменного тока питанием 230 / 400 В: +10 / -6%;
- для прочих катушек переменного тока для нормально закрытых клапанов: +10 / -15%;
- для прочих катушек переменного тока для нормально открытых клапанов и всех катушек постоянного тока: ± 10%

Исполнение с клеммной коробкой: провода фиксируются в клеммах с помощью винтов. Коробка оснащена резьбовым вводом Pg 13.5 для подвода кабеля диаметром от 6 до 14 мм. Максимальное поперечное сечение провода 2,5 мм².

Потребляемая мощность: удерживающая - 10 Вт / 21 ВА; пусковая - 44 ВА.



Тип	Кодовый номер	Напряжение питания катушки (постоянный ток)		Тип подключения	Кол-во в упаковке	Вес	Цена СПС (с НДС)
		В			шт	кг	EUR
BE024DS	018F6757	24		Клеммная коробка	32	0.321	38,09

Катушки постоянного тока (DC) 20Вт типа I с клеммной коробкой (IP67) для клапанов EVR, EVRC, EVRA, EVRAT, EVRS/Т, PKVD, EVM.

Температура окружающей среды: -40...+80°C (при использовании с нормально закрытыми клапанами) или -40...+55°C (при использовании с нормально открытыми клапанами). Степень защиты: IP 67.

Допустимые колебания напряжения:

- для катушек переменного тока питанием 220 / 380 В: +10 / -15%;
- для катушек переменного тока питанием 230 / 400 В: +10 / -6%;
- для прочих катушек переменного тока для нормально закрытых клапанов: +10 / -15%;
- для прочих катушек переменного тока для нормально открытых клапанов и всех катушек постоянного тока: ± 10%

Исполнение с клеммной коробкой: провода фиксируются в клеммах с помощью винтов. Коробка оснащена резьбовым вводом Pg 13.5 для подвода кабеля диаметром от 6 до 14 мм. Максимальное поперечное сечение провода 2,5 мм².

Потребляемая мощность: удерживающая - 10 Вт / 21 ВА; пусковая - 44 ВА.



Тип	Кодовый номер	Напряжение питания катушки (постоянный ток)		Тип катушки	Кол-во в упаковке	Вес	Цена СПС (с НДС)
		В			шт	кг	EUR
BG110DS	018F6860	110		I	24	0.552	26,29

Аксессуары и запасные части для электромагнитных клапанов

Тип	Кодовый номер	Обозначение типа	Назначение	Кол-во в упаковке	Вес	Цена СПС (с НДС)
				шт	кг	EUR
Аксессуар	018F0091	Постоянный магнит	Для испытания работоспособности электромагнитных клапанов	48	0.129	13,89

Регуляторы давления

Регуляторы давления кипения KVP




Регуляторы давления кипения KVP

Регуляторы давления KVP устанавливаются в линию всасывания за испарителем. Они используются для поддержания



Регуляторы давления кипения KVP в исполнении с медными штуцерами под пайку

Температура среды: -45...+130°C



Штуцеры под пайку ODF

Тип	Кодовый номер	Номинальная холодопроизводительность, кВт				Диаметр присоединительных штуцеров		Макс. величина зона пропорц-ти	Кэфф-т K _v *	Кол-во в упаковке	Вес	Цена СПС (с НДС)
		R22	R134a	R404A/R507	R407C	мм	дюймы					
KVP 12	034L0023	4,0	2,8	3,6	3,7	-	1/2"	1,7	2,5	12	0.325	108,79
KVP 12	034L0028	4,0	2,8	3,6	3,7	12	-	1,7	2,5	12	0.323	108,79
KVP 15	034L0029	4,0	2,8	3,6	3,7	16	5/8"	1,7	2,5	12	0.351	108,79
KVP 22	034L0025	4,0	2,8	3,6	3,7	22	7/8"	1,7	2,5	12	0.371	177,09
KVP 28	034L0026	8,6	6,1	7,7	7,9	-	1 1/8"	2,8	8,0	7	0.926	272,19
KVP 28	034L0031	8,6	6,1	7,7	7,9	28	-	2,8	8,0	7	0.924	272,19
KVP 35	034L0032	8,6	6,1	7,7	7,9	35	1 3/8"	2,8	8,0	7	0.948	280,69

* Указанное значение соответствует максимальной величине зоны пропорциональности




Регуляторы давления конденсации KVR и дифференциальные клапаны NRD

Регуляторы давления конденсации KVR

Регуляторы давления конденсации KVR устанавливаются как в газовой линии горячего газа перед конденсатором, так и в жидкостной линии после конденсатора в холодильных установках и системах кондиционирования воздуха. Они поддерживают постоянное достаточно высокое давление конденсации в системах с конденсаторами воздушного охлаждения. Регуляторы давления конденсации KVR применяются вместе с дифференциальными клапанами типа NRD или регуляторами давления в ресивере KVD.



Регуляторы давления кипения KVR в исполнении с медными штуцерами под пайку



Температура среды: -45...+130°C
 Диапазон регулирования от 5 до 17,5 бар. Заводская настройка: 10 бар. Максимальное рабочее давление 28 бар.
 Сервисный порт: 1/4 дюйма. Используется для измерения давления.
 Максимальное испытательное давление 31 бар.

Штуцеры под пайку ODF

Тип	Кодовый номер	Номинальная холодопроизводительность по горячему газу (установка на линии нагнетания), кВт				Макс. величина зона пропорциональности бар	Диаметр присоединительных штуцеров		Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
		R22	R134a	R404A/R507	R407C		мм	дюймы			
KVR 12	034L0093	13,2	11,6	12,0	14,3	6,2	-	1/2"	12	0.349	119,79
KVR 12	034L0096	13,2	11,6	12,0	14,3	6,2	12	-	12	0.347	119,79
KVR 15	034L0097	13,2	11,6	12,0	14,3	6,2	16	5/8"	12	0.363	119,79
KVR 22	034L0094	13,2	11,6	12,0	14,3	6,2	22	7/8"	12	0.373	185,09
KVR 28	034L0095	34,9	30,6	34,9	37,7	5,0	-	1 1/8"	7	1.00	273,49
KVR 28	034L0099	34,9	30,6	34,9	37,7	5,0	28	-	7	0.980	273,49
KVR 35	034L0100	34,9	30,6	34,9	37,7	5,0	35	1 3/8"	7	0.998	290,09

Дифференциальные регуляторы давления NRD

Дифференциальный клапан NRD начинает открываться при перепаде давления 1,4 бар между входным и выходным штуцером. Полностью открыт клапан при перепаде 3,0 бар. Клапан NRD устанавливается в байпасную линию между линией нагнетания и жидкостной линией на входе в ресивер. Используется вместе с регулятором давления KVR и предназначен для повышения давления в ресивере.



Дифференциальные регуляторы давления NRD в исполнении с медными штуцерами под пайку



Температура среды: -45...+130°C
 Максимальное рабочее давление 46 бар. Максимальное испытательное давление 60 бар.
 Открывающий перепад давлений:
 - начало открытия: 1,4 бар
 - полное открытие: 3,0 бар

Тип	Кодовый номер	Кэфф-т K _v м ³ /ч	Макс. рабочее давление бар	Открывающий перепад давлений, бар		Диаметр входного штуцера		Диаметр выходного штуцера		Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
				Начало откр.	Полное откр.	мм	дюймы	мм	дюймы			
NRD 12s	020-1132	2,05	46,0	1,4	3,0	-	1/2"	-	1/2"	24	0.100	58,99
NRD 12s	020-1136	2,05	46,0	1,4	3,0	12	-	12	-	24	0.100	58,99


Регуляторы давления в ресивере KVD

KVD это регулятор давления пропорционального типа. При падении давления в ресивере он открывается и перепускает газ по байпасной линии, поддерживая давление в ресивере на заданном уровне. Может применяться совместно с регулятором давления KVR (вместо клапана NRD). Система регуляторов давления KVR + KVD позволяет поддерживать давление в конденсаторе и ресивере на достаточно высоком для стабильной работы холодильной системы уровне.



Штуцеры под пайку ODF

Регуляторы давления в ресивере KVD в исполнении с медными штуцерами под пайку



Температура среды: -45...+130°C
 Диапазон регулирования от 3 до 20,0 бар. Заводская настройка: 10 бар. Максимальное рабочее давление 28 бар.
 Сервисный порт: 1/4 дюйма. Используется для измерения давления.
 Максимальное испытательное давление 31 бар.

Штуцеры под пайку ODF


Тип	Кодовый номер	Кэффициент K _v м ³ /ч	Макс. рабочее давление бар	Диаметр входного штуцера		Диаметр выходного штуцера		Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
				мм	дюймы	мм	дюймы			
KVD 12	034L0173	1,75	46,0	-	1/2"	-	1/2"	12	0.353	168,39
KVD 12	034L0176	1,75	46,0	12	-	12	-	12	0.359	168,39
KVD 15	034L0177	1,75	46,0	16	5/8"	16	5/8"	12	0.377	178,89

Регуляторы давления в картере компрессора KVL

Регуляторы давления в картере компрессора типа KVL устанавливаются в линию всасывания перед компрессором. Они защищают двигатель компрессора от перегрузок во время пуска после длительных простоев или циклов оттаивания (при высоком давлении в испарителе).



Регуляторы давления кипения KVL в исполнении со штуцерами под отбортовку




Температура среды: -60...+130°C
 Диапазон регулирования от 0,2 до 6,0 бар. Заводская настройка: 2 бар. Максимальное рабочее давление 18 бар.
 Максимальное испытательное давление:
 KVL 12 ... 22 = 28 бар,
 KVL 28 ... 35 = 25,6 бар

Штуцеры под отбортовку

Тип	Кодовый номер	Номинальная холодопроизводительность, кВт				Диаметр присоединительных штуцеров		Макс. величина зона пропорц-ти бар	Кэфф-т K_v^* $m^3/ч$	Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
		R22	R134a	R404A/R507	R407C	мм	дюймы					
KVL 12	034L0041	7,1	5,3	6,3	6,4	12	1/2"	2,0	3,2	12	0.395	94,29
KVL 15	034L0042	7,1	5,3	6,3	6,5	16	5/8"	2,0	3,2	12	0.423	95,69

* Указанное значение соответствует максимальной величине зоны пропорциональности

Регуляторы давления кипения KVL в исполнении с медными штуцерами под пайку



Температура среды: -60...+130°C
 Диапазон регулирования от 0,2 до 6,0 бар. Заводская настройка: 2 бар. Максимальное рабочее давление 18 бар.
 Максимальное испытательное давление:
 KVL 12 ... 22 = 28 бар,
 KVL 28 ... 35 = 25,6 бар

Штуцеры под пайку ODF

Тип	Кодовый номер	Номинальная холодопроизводительность, кВт				Диаметр присоединительных штуцеров		Макс. величина зона пропорц-ти бар	Кэфф-т K_v^* $m^3/ч$	Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
		R22	R134a	R404A/R507	R407C	мм	дюймы					
KVL 12	034L0043	7,1	5,3	6,3	6,4	-	1/2"	2,0	3,2	12	0.319	95,69
KVL 15	034L0049	7,1	5,3	6,3	6,5	16	5/8"	2,0	3,2	12	0.337	95,69
KVL 22	034L0045	7,1	5,3	6,3	6,5	22	7/8"	2,0	3,2	12	0.355	154,19
KVL 28	034L0046	17,8	13,2	15,9	16,4	-	1 1/8"	1,5	8,0	7	0.924	219,19
KVL 35	034L0052	17,8	13,2	15,9	16,4	35	1 3/8"	1,5	8,0	7	0.944	228,59


* Указанное значение соответствует максимальной величине зоны пропорциональности

Регуляторы производительности перепуском горячего газа KVC

Регуляторы производительности KVC устанавливаются в байпасную линию между сторонами низкого и высокого давления системы охлаждения и служат для приведения производительности компрессора в соответствие с фактической нагрузкой на испаритель. Перепуская часть горячего газа со стороны нагнетания на вход в компрессор, регуляторы KVC не позволяют давлению всасывания опускаться ниже уставки (заданного значения).



Регуляторы производительности KVC в исполнении с медными штуцерами под пайку



Температура среды: -45...+130°C
 Диапазон регулирования от 0,2 до 6,0 бар. Заводская настройка: 2 бар. Максимальное рабочее давление 28 бар.
 Сервисный порт: 1/4 дюйма. Используется для измерения давления.
 Максимальное испытательное давление 31 бар

Штуцеры под пайку ODF

Тип	Кодовый номер	Номинальная холодопроизводительность, кВт				Диаметр присоединительных штуцеров		Макс. величина зона пропорц-ти бар	Кэфф-т K_v^* $m^3/ч$	Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
		R22	R134a	R404A/R507	R407C	мм	дюймы					
KVC 12	034L0143	7,6	4,8	6,9	8,4	-	1/2"	2,0	0,680	12	0.333	133,99
KVC 15	034L0147	14,9	9,4	13,6	16,4	16	5/8"	2,0	1,250	12	0.351	136,09
KVC 22	034L0144	19,1	12,0	17,4	21,0	22	7/8"	2,0	1,850	12	0.367	202,49

* Указанное значение соответствует максимальной величине зоны пропорциональности


Регуляторы производительности перепуском горячего газа CPCE со смесителями "жидкость-

Регуляторы производительности CPCE применяются для согласования производительности компрессора с фактической нагрузкой на испаритель. Регуляторы CPCE устанавливаются в байпасную линию между сторонами низкого и высокого давления системы охлаждения и осуществляют перепуск горячего газа в участок холодильного контура между испарителем и терморегулирующим клапаном.

При этом ввод горячего газа должен осуществляться через смеситель «жидкость-газ» типа LG.



Регуляторы производительности CPCE в исполнении с медными штуцерами под пайку



Температура среды: -50...+140°C
 Диапазон регулирования от 0 до 6,0 бар. Заводская настройка: 0,4 бар. Максимальное рабочее давление 28 бар.
 Максимальное испытательное давление 31,5 бар

Штуцеры под пайку ODF

Тип	Кодовый номер	Номинальная холодопроизводительность, кВт				Диаметр входного штуцера		Диаметр выходного штуцера		Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
		R22	R134a	R404A/R507	R407C	мм	дюймы	мм	дюймы			
CPCE 12	034N0082	17,4	7,9	16,4	19,0	-	1/2"	-	1/2"	8	0.850	283,09
CPCE 15	034N0083	25,6	11,6	24,2	27,9	-	5/8"	-	5/8"	8	0.865	294,69

Смесители "жидкость-газ" LG в исполнении с медными штуцерами под пайку

Смеситель потоков "жидкость - газ" LG благодаря своей конструкции обеспечивает однородность парожидкостной смеси на входе в испаритель



Штуцеры под пайку

Тип	Кодовый номер	Максимальное рабочее давление		Диаметр входного штуцера (подача горячего газа), ODM		Диаметр входного штуцера (хладагент от ТРВ), ODF		Диаметр выходного штуцера (к распределителю жидкости), ODF		Кол-во в упаковке	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
		бар	бар	мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы			
LG 12 - 16	069G4001	28,0		12	1/2"	16	5/8"	16	5/8"	80	0.112	37,59
LG 16 - 28	069G4003	28,0		16	5/8"	28	1 1/8"	28	1 1/8"	9	0.270	54,09

Водорегулирующие клапаны

Водяные клапаны для регулирования расхода воды по давлению или температуре




Водяные клапаны-регуляторы давления WVFX/WVS/WVO

Водяные клапаны WVFX, WVO и WVS с управлением по давлению применяются для регулирования расхода воды через охлаждаемый водой конденсатор холодильной установки. Это позволяет плавно регулировать давление конденсации и поддерживать его практически постоянным во время работы холодильной установки. При остановке холодильной системы трубопровод охлаждающей воды перекрывается автоматически.



Водорегулирующие клапаны WVFX в исполнении со штуцерами с трубной резьбой



Клапаны прямого действия.
 Хладагенты: ГХФУ и невоспламеняющиеся ГФУ.
 Рабочая среда: пресная вода, нейтральные рассолы (по запросу доступны исполнения для морской воды).
 Открывающий перепад давления: макс. 10 бар
 Температурный диапазон рабочей среды:
 - WVFX 10-25: -25 ... +130°C;
 - WVFX 32-40: -25 ... +90°C
 Максимальное рабочее давление хладагента и рабочей среды указано в таблице ниже

Резьбовые штуцеры

Тип	Кодовый номер	Диапазон регулиров-я		Максимальное давление, бар		Кэфф-т k _v * м ³ /ч	Резьбовой штуцер (рабочая среда)		Резьбовой штуцер (хладагент)		Кол-во в упаковке	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
		бар	бар	рабочее	испытательное		Тип	Диаметр	Тип	Диаметр			
WVFX 15	003N2105	4,00 ... 23,00		26,4	29,0	1,9	Трубная	G 1/2	SAE	1/4" / 6 мм	10	1.136	179,09
WVFX 20	003N3100	3,50 ... 16,00		26,4	29,0	3,4	Трубная	G 3/4	SAE	1/4" / 6 мм	10	1.132	246,19
WVFX 20	003N3105	4,00 ... 23,00		26,4	29,0	3,4	Трубная	G 3/4	SAE	1/4" / 6 мм	10	1.154	246,19
WVFX 25	003N4100	3,50 ... 16,00		26,4	29,0	5,5	Трубная	G 1	SAE	1/4" / 6 мм	10	1.266	261,99
WVFX 25	003N4105	4,00 ... 23,00		26,4	29,0	5,5	Трубная	G 2	SAE	1/4" / 6 мм	10	1.332	261,99
WVFX 32	003F1232	4,00 ... 17,00		26,4	29,0	11,0	Трубная	G 1 1/4	SAE	1/4" / 6 мм	4	3.488	392,49

Водяные клапаны-регуляторы расхода воды с управлением по температуре AVTA

Водяные клапаны AVTA с управлением по температуре применяются для непрерывного регулирования расхода воды через охлаждаемый водой конденсатор холодильной установки в соответствии с уставкой и давлением в термобаллоне. Водяные клапаны AVTA являются регуляторами прямого действия. Заданная температура поддерживается с минимально возможным расходом воды через конденсатор.



Водорегулирующие клапаны AVTA в исполнении со штуцерами с трубной резьбой



Клапаны прямого действия. Корпус клапанов из кованой латуни. Открытие происходит при повышении температуры датчика.
 Температура среды: -25 ... +130°C.
 Перепад давления: 0 ... 10 бар.
 Макс. рабочее давление: 16 бар.
 Макс. давление на датчике: 25 бар.
 Типы заправки: универсальная, с адсорбентом или с массовым наполнителем.

Резьбовые штуцеры

Тип	Кодовый номер	Диапазон регулиров-я °C	Макс. темп. термобаллона °C	Кэфф-т k _v * м ³ /ч	Ø проход. отверстия мм	Тип заправки	Длина кап. трубки м	Резьбовой штуцер (рабочая среда)		Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
								Тип	Диаметр			
AVTA 15	003N0107	+10 ... +80	130,0	1,9	15,0	Адсорбент	2,3	Трубная	G 1/2	10	1.104	263,09
AVTA 20	003N0108	+10 ... +80	130,0	3,4	20,0	Адсорбент	2,3	Трубная	G 3/4	10	1.160	296,39
AVTA 25	003N0109	+10 ... +80	130,0	5,5	25,0	Адсорбент	2,3	Трубная	G 1	10	1.296	317,49

Неразборные фильтры

Неразборные фильтры-осушители

Неразборные фильтры-осушители DCL с сердечником из молекулярного сита и оксида

Фильтры-осушители для жидкостной линии типа DCL предназначены для защиты холодильных установок и систем кондиционирования от влаги и твердых частиц. Фильтры-осушители DCL оптимизированы для применения с ГХФУ и ХФУ хладагентами и минеральными или бензолными маслами. Сердечник фильтра DCL состоит из активированного алюминия (20%) молекулярного сита (80%), что позволяет обеспечить высокую производительность осушения и снизить вероятность образования кислот в системе. Поставляются в исполнении с патрубками под отбортовку или пайку.



Неразборные фильтры-осушители DCL Eliminator в исполнении со штуцерами под отбортовку




Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензолным маслом.
Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирные (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами.
Состав сердечника: активированный алюминий (20%) материал типа молекулярное сито (80%).
Диапазон температур: -40°C ... +70°C.
Максимальное рабочее давление: до 46 бар

Штуцеры под отбортовку

Тип	Кодовый номер	Номинальная производительность по жидкости, кВт				Поглощение кслоты <i>ар</i>	Макс. раб. давление <i>бар</i>	Диаметр присоединительных штуцеров		Кол-во в упаковке <i>шт</i>	Вес <i>кг</i>	Цена СПС (с НДС) <i>EUR</i>
		R134a	R404A/R507	R407C/R410A	R22			мм	дюймы			
DCL 032	023Z5000	7	5	7	7	0,58	46	6	1/4"	32	0.176	8,89
DCL 032	023Z5075	7	5	7	7	0,58	46	6	1/4"	32	0.194	7,09
DCL 033	023Z5001	17	13	19	19	0,58	46	10	3/8"	32	0.198	8,89
DCL 033	023Z5089	17	13	19	19	0,58	46	10	3/8"	32	0.252	7,09
DCL 052	023Z5002	7	5	8	8	0,87	46	6	1/4"	24	0.248	8,39
DCL 053	023Z5003	18	14	19	19	0,87	46	10	3/8"	24	0.270	8,39
DCL 082	023Z5004	7	5	8	8	1,36	46	6	1/4"	24	0.316	9,79
DCL 083	023Z5005	19	14	21	21	1,36	46	10	3/8"	24	0.420	9,79
DCL 084	023Z5006	26	20	29	29	1,36	46	12	1/2"	24	0.374	9,79
DCL 162	023Z5007	7	5	8	8	3,12	46	6	1/4"	12	0.656	13,09
DCL 163	023Z5008	22	16	24	24	3,12	46	10	3/8"	12	0.678	13,09
DCL 164	023Z5009	30	22	33	33	3,12	46	12	1/2"	12	0.772	13,09
DCL 165	023Z5010	43	30	47	47	3,12	46	16	5/8"	12	0.818	13,09
DCL 166	023Z5011	43	30	47	47	3,12	35	19	3/4"	12	0.842	15,19
DCL 303	023Z0012	21	15	23	23	6,4	46	10	3/8"	8	1.284	20,79
DCL 304	023Z0013	31	22	34	34	6,4	46	12	1/2"	8	1.320	20,79
DCL 305	023Z0014	45	33	49	49	6,4	46	16	5/8"	8	1.484	20,79
DCL 306	023Z0156	62	45	68	68	6,4	35	19	3/4"	8	1.448	20,79

Неразборные фильтры-осушители DCL Eliminator в исполнении с медными штуцерами под пайку




Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензолным маслом.
Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирные (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами.
Состав сердечника: активированный алюминий (20%) материал типа молекулярное сито (80%).
Диапазон температур: -40°C ... +70°C.
Максимальное рабочее давление: до 46 бар

Штуцеры под пайку ODF x ODF

Тип	Кодовый номер	Номинальная производительность по жидкости, кВт				Поглощение кслоты <i>ар</i>	Макс. раб. давление <i>бар</i>	Диаметр присоединительных штуцеров		Кол-во в упаковке <i>шт</i>	Вес <i>кг</i>	Цена СПС (с НДС) <i>EUR</i>
		R134a	R404A/R507	R407C/R410A	R22			мм	дюймы			
DCL 032S	023Z5013	7	5	7	7	0,58	46	-	1/4"	32	0.186	7,09
DCL 033S	023Z5015	17	13	19	19	0,58	46	-	3/8"	32	0.210	7,09
DCL 052S	023Z5018	7	5	8	8	0,87	46	-	1/4"	24	0.280	8,39
DCL 053S	023Z5019	18	14	19	19	0,87	46	-	3/8"	24	0.292	8,39
DCL 083S	023Z5023	19	14	21	21	1,36	46	-	3/8"	24	0.370	9,79
DCL 084S	023Z5026	26	20	29	29	1,36	46	-	1/2"	24	0.368	9,79
DCL 163S	023Z5029	22	16	24	24	3,12	46	-	3/8"	12	0.634	13,09
DCL 164S	023Z5032	30	22	33	33	3,12	46	-	1/2"	12	0.650	13,09
DCL 165S	023Z5033	43	30	47	47	3,12	35	-	5/8"	12	0.660	13,09
DCL 167S	023Z5034	43	30	47	47	3,12	35	-	7/8"	12	0.678	13,09
DCL 304S	023Z0031	31	22	34	34	6,40	46	-	1/2"	8	1.391	20,79
DCL 305S	023Z0032	45	33	49	49	6,40	46	-	5/8"	8	1.388	20,79
DCL 306S	023Z0033	62	45	68	68	6,40	35	-	3/4"	8	1.400	20,79
DCL 307S	023Z0034	62	45	68	68	6,40	35	-	7/8"	8	1.480	20,79
DCL 309S	023Z0035	62	45	68	68	6,40	30	-	1 1/8"	8	1.524	20,79
DCL 417S	023Z0106	91	65	100	100	8,90	35	-	7/8"	8	2.105	41,49
DCL 419S	023Z0107	91	65	100	100	8,90	30	-	1 1/8"	8	2.090	41,49

Неразборные фильтры-осушители DCL Eliminator в исполнении со стальными омедненными штуцерами под пайку



Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензолным маслом.
Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирные (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами.
Состав сердечника: активированный алюминий (20%) материал типа молекулярное сито (80%).
Диапазон температур: -40°C ... +70°C.
Максимальное рабочее давление: до 46 бар

Штуцеры под пайку ODF x ODF

Тип	Кодовый номер	Номинальная производительность по жидкости, кВт				Поглощение кслоты <i>ар</i>	Макс. раб. давление <i>бар</i>	Диаметр присоединительных штуцеров		Кол-во в упаковке <i>шт</i>	Вес <i>кг</i>	Цена СПС (с НДС) <i>EUR</i>
		R134a	R404A/R507	R407C/R410A	R22			мм	дюймы			
DCL 032S	023Z4500	7	5	7	7	0,58	46	6	-	32	0.204	7,09
DCL 032S	023Z4501	7	5	7	7	0,58	46	-	1/4"	32	0.160	7,09
DCL 032.SS	023Z4502	9	7	10	10	0,58	46	-	5/16"	32	0.202	7,09

Неразборные фильтры-осушители DCL Eliminator в исполнении со стальными омедненными штуцерами под пайку (продолжение)


Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензолным маслом.
 Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирные (POE) или полиалкилгликоль (PAG) маслами.
 Состав сердечника: активированный алюминий (20%) материал типа молекулярное сито (80%).
 Диапазон температур: -40°C ... +70°C.
 Максимальное рабочее давление: до 46 бар

Штуцеры под пайку ODF x ODF

Тип	Кодовый номер	Номинальная производительность по жидкости, кВт				Поглощение кслоты <i>г/р</i>	Макс. раб. давление <i>бар</i>	Диаметр присоединительных штуцеров		Кол-во в упаковке <i>шт</i>	Вес <i>кг</i>	Цена СПС (с НДС) <i>EUR</i>
		R134a	R404A/R507	R407C/R410A	R22			мм	дюймы			
DCL 033S	023Z4504	17	13	19	19	0,58	46	-	3/8"	32	0,162	7,09
DCL 033S	023Z4503	17	13	19	19	0,58	46	10	-	32	0,200	7,09
DCL 052S	023Z4506	7	5	8	8	0,87	46	-	1/4"	24	0,232	8,39
DCL 052.5S	023Z4507	9	7	10	10	0,87	46	-	5/16"	24	0,277	8,39
DCL 053S	023Z4508	18	14	19	19	0,87	46	10	-	24	0,275	8,39
DCL 053S	023Z4509	18	14	19	19	0,87	46	-	3/8"	24	0,234	8,39
DCL 082S	023Z4511	7	5	8	8	1,36	46	-	1/4"	24	0,300	9,79
DCL 082.5S	023Z4512	10	8	11	10	1,36	46	-	5/16"	24	0,352	9,79
DCL 083S	023Z4513	19	14	21	21	1,36	46	10	-	24	0,348	9,79
DCL 083S	023Z4514	19	14	21	21	1,36	46	-	3/8"	24	0,302	9,79
DCL 084S	023Z4515	26	20	29	29	1,36	46	12	-	24	0,370	9,79
DCL 084S	023Z4516	26	20	29	29	1,36	46	-	1/2"	24	0,312	9,79
DCL 163S	023Z4519	22	16	24	24	3,12	46	10	-	12	0,642	13,09
DCL 163S	023Z4521	22	16	24	24	3,12	46	-	3/8"	12	0,642	13,09
DCL 164S	023Z4522	30	22	33	33	3,12	46	12	-	12	0,658	13,09
DCL 164S	023Z4523	30	22	33	33	3,12	46	-	1/2"	12	0,658	13,09
DCL 165S	023Z4524	43	30	47	47	3,12	46	-	5/8"	12	0,668	13,09
DCL 166S	023Z4525	43	30	47	47	3,12	46	-	3/4"	12	0,694	15,19
DCL 167S	023Z4526	43	30	47	47	3,12	46	-	7/8"	12	0,704	15,19
DCL 303S	023Z4528	21	15	23	23	6,40	46	-	3/8"	8	1,430	20,79
DCL 304S	023Z4529	31	22	34	34	6,40	46	12	-	8	1,480	20,79
DCL 304S	023Z4530	31	22	34	34	6,40	46	-	1/2"	8	1,264	20,79
DCL 305S	023Z4531	45	33	49	40	6,40	46	-	5/8"	8	1,274	20,79
DCL 306S	023Z4532	62	45	68	68	6,40	46	18	-	8	1,498	23,99
DCL 306S	023Z4533	62	45	68	68	6,40	46	-	3/4"	8	1,300	23,99
DCL 307S	023Z4534	62	45	68	68	6,40	46	-	7/8"	8	1,310	23,99
DCL 309S	023Z4535	62	45	68	68	6,40	46	28	-	8	1,544	23,99
DCL 309S	023Z4536	62	45	68	68	6,40	46	-	1 1/8"	8	1,478	23,99
DCL 417S	023Z4540	91	65	100	100	8,90	46	-	7/8"	8	2,078	41,39
DCL 419S	023Z4541	91	65	100	100	8,90	46	28	-	8	2,121	41,39

Неразборные фильтры-осушители DML с сердечником из молекулярного сита

Фильтры-осушители для жидкостной линии типа DML предназначены для защиты холодильных установок и систем кондиционирования от влаги и твердых частиц. Фильтры-осушители DCL оптимизированы для применения с ГФУ хладагентами и полиэфирные (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Сердечник фильтра DCL полностью состоит из молекулярного сита, что позволяет обеспечить высокую производительность осушения и снизить вероятность образования кислот в системе. Поставляются в исполнении с патрубками под отбортовку или пайку.


Неразборные фильтры-осушители DML Eliminator в исполнении со штуцерами под отбортовку


Оптимизированы для систем на ГФУ хладагентах с полиэфирными (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами.
 Совместимы с ХФУ и ГХФУ хладагентами и минеральными или алкилбензолными маслами.
 Состав сердечника: материал типа молекулярное сито (100%).
 Диапазон температур: -40°C ... +70°C.
 Максимальное рабочее давление: до 46 бар

Штуцеры под отбортовку

Тип	Кодовый номер	Номинальная производительность по жидкости, кВт				Поглощение кслоты <i>г/р</i>	Макс. раб. давление <i>бар</i>	Диаметр присоединительных штуцеров		Кол-во в упаковке <i>шт</i>	Вес <i>кг</i>	Цена СПС (с НДС) <i>EUR</i>
		R134a	R404A/R507	R407C/R410A	R22			мм	дюймы			
DML 032	023Z5035	7	5	7	7	0,58	46	6	1/4"	32	0,176	7,09
DML 033	023Z5090	17	13	19	19	0,58	46	10	3/8"	32	0,198	7,09
DML 052	023Z5037	7	5	8	8	0,87	46	6	1/4"	24	0,248	8,39
DML 053	023Z5038	18	14	19	19	0,87	46	10	3/8"	24	0,270	8,39
DML 082	023Z5039	7	5	8	8	1,36	46	6	1/4"	24	0,316	9,69
DML 083	023Z5040	19	14	21	21	1,36	46	10	3/8"	24	0,420	9,79
DML 084	023Z5041	26	20	29	29	1,36	46	12	1/2"	24	0,374	9,79
DML 162	023Z5042	7	5	8	8	3,12	46	6	1/4"	12	0,656	13,09
DML 163	023Z5043	22	16	24	24	3,12	46	10	3/8"	12	0,678	13,09
DML 164	023Z5044	30	22	33	33	3,12	46	12	1/2"	12	0,764	13,09
DML 165	023Z5045	43	30	47	47	3,12	46	16	5/8"	12	0,748	13,09
DML 303	023Z0049	21	15	23	23	6,40	46	10	3/8"	8	1,280	20,79
DML 304	023Z0050	31	22	34	34	6,40	46	12	1/2"	8	1,320	20,79
DML 305	023Z0051	45	33	49	49	6,40	46	16	5/8"	8	1,350	20,79

Неразборные фильтры-осушители DML Eliminator в исполнении с медными штуцерами под пайку



Оптимизированы для систем на ГФУ хладагентов с полиэфирными (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами.
 Совместимы с ХФУ и ГХФУ хладагентами и минеральными или алкилбензолными маслами.
 Состав сердечника: материал типа молекулярное сито (100%).
 Диапазон температур: -40°C ... +70°C.
 Максимальное рабочее давление: до 46 бар

Штуцеры под пайку ODF x ODF

Тип	Кодовый номер	Номинальная производительность по жидкости, кВт				Поглощение кслоты г/р	Макс. раб. давление бар	Диаметр присоединительных штуцеров		Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
		R134a	R404A/R507	R407C/R410A	R22			мм	дюймы			
DML 032S	023Z5048	7	5	7	7	0,58	46	-	1/4"	32	0.198	7,09
DML 033S	023Z5050	17	13	19	19	0,58	46	-	3/8"	32	0.200	7,09
DML 053S	023Z5054	18	14	19	19	0,87	46	-	3/8"	24	0.290	8,39
DML 083S	023Z5058	19	14	21	21	1,36	46	-	3/8"	24	0.366	9,79
DML 084S	023Z5061	26	20	29	29	1,36	46	-	1/2"	24	0.374	9,79
DML 163S	023Z5064	22	16	24	24	3,12	46	-	3/8"	12	0.634	13,09
DML 165S	023Z5068	43	30	47	47	3,12	46	-	5/8"	12	0.660	13,09
DML 167S	023Z5069	43	30	47	47	3,12	35	-	7/8"	12	0.678	13,09
DML 306S	023Z0070	62	45	68	68	6,40	35	-	3/4"	8	1.420	20,79
DML 307S	023Z0071	62	45	68	68	6,40	35	-	7/8"	8	1.460	20,79

Неразборные фильтры-осушители DML Eliminator в исполнении со стальными омедненными штуцерами под пайку



Оптимизированы для систем на ГФУ хладагентов с полиэфирными (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами.
 Совместимы с ХФУ и ГХФУ хладагентами и минеральными или алкилбензолными маслами.
 Состав сердечника: материал типа молекулярное сито (100%).
 Диапазон температур: -40°C ... +70°C.
 Максимальное рабочее давление: до 46 бар

Штуцеры под пайку ODF x ODF

Тип	Кодовый номер	Номинальная производительность по жидкости, кВт				Поглощение кслоты г/р	Макс. раб. давление бар	Диаметр присоединительных штуцеров		Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
		R134a	R404A/R507	R407C/R410A	R22			мм	дюймы			
DML 163S	023Z4577	22	16	24	24	3,12	46	10	-	12	0.642	13,09
DML 164S	023Z4579	30	22	33	33	3,12	46	12	-	12	0.658	13,09
DML 165S	023Z4581	43	30	47	47	3,12	35	-	5/8"	12	0.668	13,09
DML 307S	023Z4590	62	45	68	68	6,40	35	-	7/8"	8	1.310	20,79

Неразборные фильтры-осушители с произвольным направлением потока хладагента

Неразборные фильтры-осушители DCB с сердечником из молекулярного сита и оксида

Фильтры-осушители с прямым и обратным направлением потока типа DCB предназначены для установки на жидкостные линии тепловых насосов. Фильтры-осушители типа DCB имеют встроенные обратные клапаны, которые заставляют жидкий хладагент течь от наружной стороны сердечника фильтра к центру. Тем самым частицы грязи задерживаются в фильтре независимо от направления движения потока хладагента. Фильтры-осушители DCB быстро и эффективно поглощают влагу, а также органические и неорганические кислоты.



Неразборные фильтры-осушители DCB Eliminator в исполнении со стальными омедненными штуцерами под пайку



Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензолным маслом.
 Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирными (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами.
 Состав сердечника: активированный алюминий (20%) материал типа молекулярное сито (80%).
 Диапазон температур: -40°C ... +70°C.
 Максимальное рабочее давление: до 46 бар

Штуцеры под пайку ODF x ODF

Тип	Кодовый номер	Номинальная производительность по жидкости, кВт				Поглощение кслоты г/р	Макс. раб. давление бар	Диаметр присоединительных штуцеров		Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
		R134a	R404A/R507	R407C/R410A	R22			мм	дюймы			
DCB 083S	023Z1463	7,4	5,3	8,2	8,2	0,96	46	-	3/8"	24	0.572	23,49


Неразборные антикислотные фильтры

Неразборные антикислотные фильтры DAS для линии всасывания

Антикислотные фильтры типа DAS Eliminator используются во всасывающих линиях для очистки холодильных установок и систем кондиционирования воздуха с фторсодержащими хладагентами от продуктов сгорания обмоток электродвигателя компрессора. Твердый сердечник фильтра на 70% состоит из активированного алюминия и на 30% из материала типа «молекулярное сито» и предназначен для поглощения кислоты и влаги из холодильного контура. Поглощая образовавшиеся в холодильном контуре кислоты фильтр DAS защищает новый компрессор от преждевременного выхода



Неразборные антикислотные фильтры DAS Eliminator в исполнении со штуцерами под отбортовку




Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензолным маслом.
 Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирными (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами.
 Состав сердечника: активированный алюминий (70%) материал типа молекулярное сито (30%).
 Диапазон температур: -40°C ... +70°C.
 Максимальное рабочее давление: до 35 бар

Штуцеры под отбортовку

Тип	Кодовый номер	Номинальная производительность по жидкости, кВт				Поглощение кслоты г/р	Макс. раб. давление бар	Диаметр присоединительных штуцеров		Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
		R134a	R404A/R507	R407C/R410A	R22			мм	дюймы			
DAS 084VV	023Z1002	5,5	8,0	10,0	10,0	3,80	35	12	1/2"	24	0.405	38,39
DAS 165VV	023Z1008	9,5	13,0	15,0	15,0	8,60	35	16	7/8"	12	0.817	40,79

Неразборные антикислотные фильтры DAS Eliminator в исполнении с медными штуцерами под пайку



Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензолным маслом.
 Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирные (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами.
 Состав сердечника: активированный алюминий (70%) материал типа молекулярное сито (30%).
 Диапазон температур: -40°C ... +70°C.
 Максимальное рабочее давление: до 35 бар

Штуцеры под пайку ODF x ODF

Тип	Кодовый номер	Номинальная производительность по жидкости, кВт				Поглощение кислоты	Макс. раб. давление	Диаметр присоединительных штуцеров		Кол-во в упаковке	Вес	Цена СПС (с НДС)
		R134a	R404A/R507	R407C/R410A	R22			мм	дюймы			
DAS 083SVV	023Z1003	3,5	4,5	6	6	3,80	35	-	3/8"	24	0.325	38,39
DAS 084SVV	023Z1004	5,5	8	10	10	3,80	35	-	1/2"	24	0.341	38,39
DAS 085SVV	023Z1005	9	12,5	14,5	14,5	3,80	35	-	5/8"	24	0.351	38,39
DAS 086SVV	023Z1006	11,5	16,5	19	19	3,80	35	-	3/4"	24	0.359	38,39
DAS 164SVV	023Z1009	6	8,5	10,5	10,5	8,60	35	-	1/2"	12	0.719	40,79
DAS 165SVV	023Z1010	9,5	13	15	15	8,60	35	-	5/8"	12	0.729	40,79
DAS 166SVV	023Z1011	12	17	20	20	8,60	35	-	3/4"	12	0.737	40,79
DAS 167SVV	023Z1012	13,5	19	22	22	8,60	35	-	7/8"	12	0.747	40,79
DAS 305SVV	023Z1013	11	15	18	18	18,20	35	-	5/8"	8	1.402	50,59
DAS 306SVV	023Z1014	14	19	22	22	18,20	35	-	3/4"	8	1.410	50,59
DAS 307SVV	023Z1015	16	22	26	26	18,20	35	-	7/8"	8	1.420	50,59
DAS 309SVV	023Z1016	20	27	31	31	18,20	35	-	1 1/8"	8	1.450	50,59
DAS 419SVV	023Z1018	22	30	25	25	24,30	35	-	1 1/8"	8	2.023	67,29

Разборные фильтры


Разборные фильтры DCR со сменными сердечниками

Корпус разборного фильтра DCR. Сменные сердечники для фильтра DCR

Фильтры DCR со сменным твердым сердечником (сердечниками) защищают холодильные установки и системы кондиционирования воздуха от влаги, кислот и твердых частиц. Твердый сердечник обеспечивает высокую производительность осушения и исключает образование кислот в системе. Фильтры DCR устанавливаются как на жидкостной линии, так и на линии всасывания систем охлаждения с одним или несколькими компрессорами. В зависимости от типа установленного сердечника могут выполнять функции фильтра-осушителя, антикислотного фильтра или фильтра-очистителя.



Корпус разборного фильтра DCR Eliminator с крышкой без сердечников в исполнении с медными штуцерами под пайку




Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензолным маслом.
 Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирные (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами.
 Состав сердечника: активированный алюминий (20%) материал типа молекулярное сито (80%).
 Диапазон температур: -40°C ... +70°C.
 Максимальное рабочее давление: до 46 бар

Штуцеры под пайку ODF

Тип	Кодовый номер	Номинальная производит. по жидкости для R404A, кВт		Реком. пр-ть системы, кВт*	Поглощение кислоты, гр	Количество сердечников	Макс. раб. давление	Диаметр присоединительных штуцеров		Кол-во в упаковке	Вес	Цена СПС (с НДС)	
		48-DM	48-DC					мм	дюймы				
DCR 0485sS	023U7250	57	57	38	26,6	1	35	16	5/8"	1	5.152	100,99	
DCR 0487sS	023U7251	99	99	38	26,6		35	22	7/8"	1	4.910	100,99	
DCR 0489sS	023U7252	133	133	38	26,6		35	28	-	1	5.332	100,99	
DCR 0489sS	023U7253	133	133	38	26,6		35	-	1 1/8"	1	5.204	100,99	
DCR 04811sS	023U7254	162	162	38	26,6		35	35	1 3/8"	1	5.378	100,99	
DCR 04813sS	023U7255	162	162	38	26,6		35	-	1 5/8"	1	5.398	100,99	
DCR 04813sS	023U7256	162	162	38	26,6		35	42	-	1	5.306	100,99	
DCR 04817sS	023U7257	162	162	38	26,6		35	54	2 1/8"	1	5.442	100,99	
DCR 04821sS	023U7276	162	162	38	26,6		35	-	2 5/8"	1	5.796	100,99	
DCR 0969sS	023U7259	155	155	76	53,3		2	35	28	-	1	6.772	117,79
DCR 09611sS	023U7261	211	211	76	53,3	35		35	1 3/8"	1	6.768	117,79	
DCR 09613sS	023U7262	256	256	76	53,3	35		-	1 5/8"	1	6.912	117,79	
DCR 09613sS	023U7263	256	256	76	53,3	35		42	-	1	6.792	117,79	
DCR 09617sS	023U7264	256	256	76	53,3	35		54	2 1/8"	1	7.802	117,79	
DCR 14417sS	023U7270	255	255	114	79,9	3		35	54	2 1/8"	1	9.236	165,89
DCR 19217sS	023U7274	329	329	152	10,5	4		28	54	2 1/8"	1	10.882	188,09

* Значение указано для фильтра на линии всасывания, Tтип=4,4C и хладагента R404A

Сменные сердечники для разборных фильтров DCR Eliminator



Типы сердечников:
 48-DC (20% активированный алюминий + 80% молекулярное сито). Оптимизирован для ХФУ / ГХФУ хладагентов с минеральным / алкилбензолным маслом. Совместим с ГФУ хладагентами и полиэфирными (POE) / полиалкилгликолевыми (PAG) маслами.
 48-DM (100% молекулярное сито). Оптимизирован для ГФУ хладагентов с полиэфирными (POE) / полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Совместим с ХФУ / ГХФУ хладагентами и минеральным / алкилбензолным маслом.
 48-DA (70% активированный алюминий + 30% молекулярное сито). Предназначен для очистки холодильного контура от кислот, образовавшихся после сгорания обмоток электродвигателя компрессора.
 48-DF. Предназначен для установки на линии всасывания и очистки холодильного контура от грязи и механических частиц. Эффективно задерживает частицы размером более 15 мкм.

Тип	Кодовый номер	Состав сердечника	Наличие в комплекте поставки уплотнительной прокладки	Кол-во в упаковке	Вес	Цена СПС (с НДС)
				шт	кг	EUR
48-DC	023U4381	Диоксид алюминия (20%) + материал типа молекулярное сито (80%)	Да	8	0.600	12,39
48-DM	023U1392	Материал типа молекулярное сито (100%)	Да	8	0.730	12,39
48-DA	023U5381	Диоксид алюминия (70%) + материал типа молекулярное сито (70%)	Да	8	0.600	21,39
48-F	023U1921	Фетр + стальной каркас	Да	8	0.170	16,09



Смотровые стекла

Смотровые стекла SG для хладагентов ГФУ

Смотровые стекла SG, SGR, SGI, SGN, SGH, SGRN, SGRH

Смотровые стекла серии SG предназначены для применения в коммерческих холодильных системах. Они изготовлены из латуни и поставляются с резьбовыми штуцерами или штуцерами под пайку, а также в исполнении для установки в посадочное седло. Исполнения SG и SGR используются для контроля состояния хладагента, а также в качестве указателя уровня жидкости в ресивере или уровня масла в компрессоре. Исполнения SGI/SGN и SGR/SGRN оснащены индикатором влажности, который меняет свой цвет в зависимости от количества влаги, содержащейся в хладагенте.



Смотровые стекла с индикаторами влажности SGN в исполнении с медными штуцерами под пайку



Исполнение SGN оптимизировано для хладагентов ГФУ.

Цвет индикатора зависит от содержания влаги в хладагенте. Зеленый цвет соответствует допустимо малому уровню содержания влаги. Желтый цвет указывает на необходимость замены фильтра-осушителя.

Температура среды: -50°C ... +80°C. Максимальное рабочее давление: 35 бар / 46 бар (для исполнения SGNH)

Штуцеры под пайку ODF

Тип	Кодовый номер	Содержание влаги, ppm (частей на миллион) для хладагента R404A при 25°C			Содерж. влаги, ppm для хладагента R22 при 25°C		Макс. раб. давление бар	Диаметр присоединительных штуцеров		Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
		Зеленый	Промежут.	Желтый	Зеленый	Желтый		мм	дюймы			
SGN 6s	014-0181	< 20	20 ... 70	> 70	< 30	> 120	35	-	1/4"	25	0.116	13,69
SGN 6s	014-0191	< 20	20 ... 70	> 70	< 30	> 120	35	6	-	25	0.118	13,79
SGN 10s	014-0182	< 20	20 ... 70	> 70	< 30	> 120	35	-	3/8"	25	0.116	13,79
SGN 10s	014-0192	< 20	20 ... 70	> 70	< 30	> 120	35	10	-	25	0.116	13,79
SGN 12s	014-0183	< 20	20 ... 70	> 70	< 30	> 120	35	-	1/2"	28	0.174	15,29
SGN 12s	014-0193	< 20	20 ... 70	> 70	< 30	> 120	35	12	-	28	0.174	15,29
SGN 16s	014-0184	< 20	20 ... 70	> 70	< 30	> 120	35	16	5/8"	28	0.196	21,09
SGN 18s	014-0195	< 20	20 ... 70	> 70	< 30	> 120	35	18	-	28	0.382	25,59
SGN 19s	014-0185	< 20	20 ... 70	> 70	< 30	> 120	35	19	3/4"	28	0.368	28,79
SGN 22s	014-0186	< 20	20 ... 70	> 70	< 30	> 120	35	22	7/8"	28	0.316	30,99
SGN 22s	014-0187	< 20	20 ... 70	> 70	< 30	> 120	35	-	1 1/8"	28	0.376	34,89

Смотровые стекла с индикаторами влажности SGN в исполнении со штуцерами под отбортовку



Исполнение SGN оптимизировано для хладагентов ГФУ.

Цвет индикатора зависит от содержания влаги в хладагенте. Зеленый цвет соответствует допустимо малому уровню содержания влаги. Желтый цвет указывает на необходимость замены фильтра-осушителя.

Температура среды: -50°C ... +80°C. Максимальное рабочее давление: 35 бар / 46 бар (для исполнения SGNH)

Штуцеры под отбортовку

Тип	Кодовый номер	Содержание влаги, ppm (частей на миллион) для хладагента R404A при 25°C			Содерж. влаги, ppm для хладагента R22 при 25°C		Макс. раб. давление бар	Диаметр присоединительных штуцеров		Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
		Зеленый	Промежут.	Желтый	Зеленый	Желтый		мм	дюймы			
SGN 6	014-0161	< 20	20 ... 70	> 70	< 30	> 120	35	6	1/4"	25	0.124	13,69
SGN 10	014-0162	< 20	20 ... 70	> 70	< 30	> 120	35	10	3/8"	25	0.202	13,79
SGN 12	014-0163	< 20	20 ... 70	> 70	< 30	> 120	35	12	1/2"	25	0.250	15,29

Смотровые стекла без индикатора влажности SGR в исполнении с конусной резьбой NPT для установки в посадочное седло



Исполнение SGR применяется с хладагентами ГФУ / ХФУ / ГХФУ.

Может устанавливаться как в посадочное седло, так и непосредственно в картер компрессора или ресивер. Используется для контроля состояния хладагента, а также в качестве указателя уровня жидкости в ресивере или уровня масла в компрессоре

Температура среды: -50°C ... +80°C. Максимальное рабочее давление: 35 бар

Для установки в посадочное седло

Тип	Кодовый номер	Содержание влаги, ppm (частей на миллион) для хладагента R404A при 25°C			Содерж. влаги, ppm для хладагента R22 при 25°C		Макс. раб. давление бар	Диаметр присоединительного штуцера		Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
		Зеленый	Промежут.	Желтый	Зеленый	Желтый		мм	дюймы			
SGR 1/2"	014-0002	Индикатор влажности отсутствует					35	-	1/2"	19	0.072	17,79
SGR 3/4"	014-0005	Индикатор влажности отсутствует					35	-	3/4"	19	0.092	18,09

Смотровые стекла SGP N, SGP I и SGP X для хладагентов высокого давления

Смотровые стекла типа SGP с корпусом из латуни предназначены для использования в составе коммерческих холодильных систем. Данная серия стекол выпускается с присоединительными штуцерами как под отбортовку, так и под пайку. Смотровые стекла SGP X без индикатора влажности используются для контроля состояния хладагента и проверки уровня жидкости в ресивере или уровня масла в картере компрессора. Смотровые стекла SGP N/SGP I оснащены индикатором влажности, меняющим цвет в зависимости от количества влаги, содержащейся в хладагенте.



Смотровые стекла с индикаторами влажности SGP N и SGP I в исполнении с медными штуцерами под пайку



Исполнение SGP N оптимизировано для хладагентов ГФУ. Исполнение SGP I оптимизировано для хладагентов ГХФУ.

Цвет индикатора зависит от содержания влаги в хладагенте. Зеленый цвет соответствует допустимо малому уровню содержания влаги. Желтый цвет указывает на необходимость замены фильтра-осушителя.

Температура среды: -50°C ... +80°C. Максимальное рабочее давление: 52 бар

Штуцеры под пайку ODF

Тип	Кодовый номер	Содержание влаги, ppm (частей на миллион) для хладагента R404A при 25°C			Содерж. влаги, ppm для хладагента R22 при 43°C		Макс. раб. давление бар	Диаметр присоединительных штуцеров		Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
		Зеленый	Промежут.	Желтый	Зеленый	Желтый		мм	дюймы			
SGP 6s N	014L0181	< 20	20 ... 70	> 70	< 50	> 200	52	-	1/4"	25	0.116	14,39
SGP 10s N	014L0182	< 20	20 ... 70	> 70	< 50	> 200	52	-	3/8"	25	0.116	14,49
SGP 10s N	014L0192	< 20	20 ... 70	> 70	< 50	> 200	52	10	-	25	0.116	14,49
SGP 12s N	014L0183	< 20	20 ... 70	> 70	< 50	> 200	52	-	1/2"	28	0.174	16,09
SGP 12s N	014L0193	< 20	20 ... 70	> 70	< 50	> 200	52	12	-	28	0.174	16,09
SGP 16s N	014L0184	< 20	20 ... 70	> 70	< 50	> 200	52	16	5/8"	28	0.196	22,09
SGP 16s I	014L0044	< 20	20 ... 70	> 70	< 50	> 200	52	16	5/8"	28	0.198	24,59
SGP 19s N	014L0185	< 20	20 ... 70	> 70	< 50	> 200	52	19	3/4"	28	0.300	30,19
SGP 22s N	014L0186	< 20	20 ... 70	> 70	< 50	> 200	52	22	7/8"	28	0.316	32,49



Теплообменники


Теплообменники HE

Теплообменники HE

Теплообменники типа HE применяются для обеспечения теплообмена между жидкостной линией и линией всасывания холодильной установки. При этом в теплообменнике пар с линии всасывания, имеющий низкую температуру, используется для переохлаждения жидкого хладагента. При отсутствии теплообменника охлаждающий потенциал пара во всасываемой линии теряется при поглощении теплоты из окружающего воздуха через поверхность трубопроводов.



Теплообменники HE в исполнении с медными штуцерами под пайку



Предназначен для хладагентов ГФУ / ХФУ / ГХФУ.
Температура среды: -60°C ... +120°C.
Максимальное рабочее давление: 28 бар (HE 0.5 ... HE 4.0) / 21,5 бар (HE 8.0)
Максимальное испытательное давление: 40 бар (HE 0.5 ... HE 4.0) / 28 бар (HE 8.0)

Штуцеры под пайку ODF

Тип	Кодовый номер	Температура среды, °C		Максимальное давление, бар		Диаметр присоединительных штуцеров жидкостной линии		Диаметр присоединительных штуцеров линии всасывания		Кол-во в упаковке	Вес	Цена СПС (с НДС)
		Мин	Макс	Рабочее	Испытат.	мм	дюймы	мм	дюймы			
HE 4.0	015D0007	-60	120	28	40	12	-	28	-	10	1.692	251,69

Клапаны запорные

Клапаны запорные мембранные BM



Ручные запорные мембранные клапаны BM с маховиком

BM – это запорные клапаны с ручным управлением, предназначенные для установки в линии всасывания, жидкостные линии и трубопроводы горячего газа холодильных систем. Клапаны BM могут поставляться со штуцерами под отбортовку или под пайку ODF (с обычными или удлиненными патрубками). Модель BM 6 доступна как в прямоточном (BML 6), так и в трехходовом (BMT 6) исполнении.



Клапаны запорные мембранные прямоточные BML с маховиком в исполнении со штуцерами под отбортовку



Предназначен для хладагентов ГФУ / ХФУ / ГХФУ.
Температура среды: -55°C ... +100°C.
Рабочий диапазон давлений: -1 ... 21 бар
Максимальное рабочее давление: 28 бар
Максимальное испытательное давление: 30,8 бар

Штуцеры под отбортовку

Тип	Кодовый номер	Температура среды, °C		Максимальное давление, бар		Коэффициент k_v	Диаметр присоединительных штуцеров линии всасывания		Кол-во в упаковке	Вес	Цена СПС (с НДС)
		Мин	Макс	Рабочее	Испытат.		мм	дюймы			
BML 6	009G0101	-55	100	28	30,8	0,30	-	1/4"	20	0.290	21,89
BML 10	009G0127	-55	100	28	30,8	0,84	-	3/8"	20	0.328	29,89
BML 12	009G0141	-55	100	28	30,8	1,50	-	1/2"	12	0.568	34,89

Клапаны запорные мембранные прямоточные BML с маховиком в исполнении со штуцерами под пайку



Предназначен для хладагентов ГФУ / ХФУ / ГХФУ.
Температура среды: -55°C ... +100°C.
Рабочий диапазон давлений: -1 ... 21 бар
Максимальное рабочее давление: 28 бар
Максимальное испытательное давление: 30,8 бар

Штуцеры под пайку ODF

Тип	Кодовый номер	Температура среды, °C		Максимальное давление, бар		Коэффициент k_v	Диаметр присоединительных штуцеров линии всасывания		Кол-во в упаковке	Вес	Цена СПС (с НДС)
		Мин	Макс	Рабочее	Испытат.		мм	дюймы			
BML 6S	009G0102	-55	100	28	30,8	0,30	-	1/4"	20	0.274	21,89
BML 12S	009G0142	-55	100	28	30,8	1,50	-	1/2"	12	0.508	34,89
BML 22S	009G0191	-55	100	28	30,8	2,90	-	7/8"	12	0.828	78,29

Клапаны запорные мембранные прямоточные BML с маховиком в исполнении с удлиненными штуцерами под пайку



Предназначен для хладагентов ГФУ / ХФУ / ГХФУ.
Температура среды: -55°C ... +100°C.
Рабочий диапазон давлений: -1 ... 21 бар
Максимальное рабочее давление: 28 бар
Максимальное испытательное давление: 30,8 бар

Штуцеры под пайку ODF

Тип	Кодовый номер	Температура среды, °C		Максимальное давление, бар		Коэффициент k_v	Диаметр присоединительных штуцеров линии всасывания		Кол-во в упаковке	Вес	Цена СПС (с НДС)
		Мин	Макс	Рабочее	Испытат.		мм	дюймы			
BML 6S	009G0202	-55	100	28	30,8	0,30	-	1/4"	20	0.282	25,59
BML 10S	009G0222	-55	100	28	30,8	0,84	-	3/8"	20	0.312	36,19
BML 12S	009G0242	-55	100	28	30,8	1,50	-	1/2"	20	0.522	40,79
BML 15S	009G0262	-55	100	28	30,8	2,20	-	5/8"	12	0.816	62,19
BML 22S	009G0291	-55	100	28	30,8	2,90	-	7/8"	12	0.902	91,59

Краны шаровые GBC

Ручные шаровые запорные краны GBC

Шаровые краны GBC представляют собой запорные клапаны с ручным управлением, работающие как при прямом, так и при обратном направлении потока хладагента. Устанавливаются в жидкостных линиях, линиях всасывания и линиях горячего газа систем охлаждения, заморозки и кондиционирования воздуха. Конструкция шаровых кранов GBC обеспечивает максимальную герметичность как уплотнений штока, так и тефлонового посадочного седла. Поставляются как в исполнении с сервисным штуцером, так и без него. Защитный колпачок шарового крана имеет специальное отверстие, позволяющее зафиксировать его проволокой и опломбировать для защиты от несанкционированного доступа.



Краны запорные шаровые GBC в исполнении со штуцерами под пайку

Температура среды:
 GBC 6s ... GBC 42s ; GBC 54s без сервисного штуцера: -40°C ... +150°C
 GBC 54s с сервисным штуцером; GBC 67s до GBC 79s : -40°C ... +121°C.

Максимальное рабочее давление:
 GBC 6s ... GBC 42s ; GBC 54s без сервисного штуцера: 45 бар
 GBC 54s с сервисным штуцером; GBC 67s до GBC 79s : 35 бар.

Максимальное испытательное давление:
 GBC 6s ... GBC 42s ; GBC 54s без сервисного штуцера: 65 бар
 GBC 54s с сервисным штуцером; GBC 67s до GBC 79s : 50 бар.



Штуцеры под пайку ODF

Тип	Кодовый номер	Макс. раб. давление	Коэффициент k_v	Ø проходного отверстия в запирающем шаре	Диаметр присоединительных штуцеров		Кол-во в упаковке	Вес	Цена СПС (с НДС)
		бар			мм	дюймы			
GBC 6s	009G7020	45	1,96	14,0	-	1/4"	25	0.215	22,19
GBC 6s	009G7030	45	1,96	14,0	6	-	25	0.215	22,19
GBC 10s	009G7021	45	5,68	14,0	-	3/8"	25	0.210	23,39
GBC 10s	009G7031	45	5,68	14,0	10	-	25	0.210	23,39
GBC 12s	009G7022	45	10,58	14,0	-	1/2"	25	0.225	24,19
GBC 12s	009G7032	45	10,58	14,0	12	-	25	0.225	24,19
GBC 16s	009G7023	45	14,11	14,0	16	5/8"	25	0.245	24,19
GBC 18s	009G7024	45	20,42	19,0	-	3/4"	25	0.370	34,49
GBC 18s	009G7035	45	20,42	19,0	18	-	25	0.370	34,49
GBC 22s	009G7025	45	28,17	19,0	22	7/8"	25	0.405	34,69
GBC 28s	009G7026	45	51,95	25,5	-	1 1/8"	5	0.865	55,19
GBC 28s	009G7033	45	51,95	25,5	10	-	5	0.865	55,19
GBC 35s	009G7027	45	80,89	32,0	35	1 3/8"	5	1.385	90,39
GBC 42s	009G7028	45	121,07	38,0	-	1 5/8"	4	2.215	101,89
GBC 42s	009G7034	45	121,07	38,0	42	-	4	2.215	102,00
GBC 54s	009G7029	45	224,96	50,0	54	2 1/8"	2	4.210	162,59
GBC 67s RP	009G7036	35	245,78	50,0	67	2 5/8"	2	4.280	267,49
GBC 79s RP	009G7037	35	222,52	50,0	79	3 1/8"	2	4.420	273,69

Краны запорные шаровые GBC с сервисным штуцером в исполнении со штуцерами под пайку

Температура среды:
 GBC 6s ... GBC 42s ; GBC 54s без сервисного штуцера: -40°C ... +150°C
 GBC 54s с сервисным штуцером; GBC 67s до GBC 79s : -40°C ... +121°C.

Максимальное рабочее давление:
 GBC 6s ... GBC 42s ; GBC 54s без сервисного штуцера: 45 бар
 GBC 54s с сервисным штуцером; GBC 67s до GBC 79s : 35 бар.

Максимальное испытательное давление:
 GBC 6s ... GBC 42s ; GBC 54s без сервисного штуцера: 65 бар
 GBC 54s с сервисным штуцером; GBC 67s до GBC 79s : 50 бар.



Штуцеры под пайку ODF

Тип	Кодовый номер	Макс. раб. давление	Коэффициент k_v	Ø проходного отверстия в запирающем шаре	Диаметр присоединительных штуцеров		Кол-во в упаковке	Вес	Цена СПС (с НДС)
		бар			мм	дюймы			
GBC 10S	009G7051	45	5,68	14,0	-	3/8"	25	0.220	25,79
GBC 12S	009G7052	45	10,58	14,0	-	1/2"	25	0.245	26,59
GBC 16S	009G7053	45	14,11	14,0	16	5/8"	25	0.245	26,59
GBC 18S	009G7054	45	20,42	19,0	-	3/4"	25	0.390	37,89
GBC 18S	009G7065	45	20,42	19,0	18	-	25	0.390	37,89
GBC 22S	009G7055	45	28,17	19,0	22	7/8"	25	0.425	38,19
GBC 28S	009G7056	45	51,95	25,5	-	1 1/8"	5	0.885	60,69
GBC 28S	009G7063	45	51,95	25,5	10	-	5	0.885	60,69
GBC 35S	009G7057	45	80,89	32,0	35	1 3/8"	5	1.400	99,49
GBC 42S	009G7058	45	121,07	38,0	-	1 5/8"	4	2.230	112,09
GBC 54S	009G7059	45	224,96	50,0	54	2 1/8"	2	4.220	170,79
GBC 67s	009G7960	35	310,00	72,0	67	2 5/8"	1	7.030	451,79

Клапаны обратные

Клапаны обратные NRV / NRVH

Клапаны обратные NRV / NRVH

Обратные клапаны NRV и NRVH устанавливаются в жидкостных линиях, линиях всасывания и в трубопроводах горячего газа холодильных установок и систем кондиционирования воздуха, работающих на фторсодержащих хладагентах. Клапаны NRV и NRVH имеют встроенный демпфирующий поршень, позволяющий устанавливать клапан в линиях с пульсацией давления. Поставляются в исполнении со штуцерами под пайку или под отбортовку.



Клапаны обратные прямоточные NRV в исполнении со штуцерами под пайку




Максимальное рабочее давление: 46 бар.
Максимальное испытательное давление: 60 бар.
Температура среды: -40°C ... +150°C

Штуцеры под пайку ODF

Тип	Кодовый номер	Макс. раб. давление	Кoeffициент k_v	Падение давления на клапане	Диаметр присоединительных штуцеров		Кол-во в упаковке	Вес	Цена СПС (с НДС)
		бар	m^3/h	бар	мм	дюймы			
NRV 6s	020-1010	46	0,56	0,07	-	1/4"	25	0,064	20,59
NRV 10s	020-1011	46	1,43	0,07	-	3/8"	25	0,066	24,79
NRV 10s	020-1015	46	1,43	0,07	10	-	25	0,068	24,79
NRV 12s	020-1012	46	2,05	0,05	-	1/2"	24	0,100	25,99
NRV 12s	020-1016	46	2,05	0,05	12	-	24	0,100	25,99
NRV 16s	020-1018	46	3,60	0,05	16	5/8"	24	0,178	34,59
NRV 19s	020-1019	46	5,50	0,05	19	3/4"	28	0,292	41,49
NRV 19s	020-1054	46	5,50	0,05	22	7/8"	28	0,290	41,49
NRV 19s	020-1017	46	5,50	0,05	18	-	28	0,288	41,49

Клапаны обратные угловые NRV в исполнении со штуцерами под пайку



Максимальное рабочее давление: 46 бар.
Максимальное испытательное давление: 60 бар.
Температура среды: -40°C ... +150°C

Штуцеры под пайку ODF

Тип	Кодовый номер	Макс. раб. давление	Кoeffициент k_v	Падение давления на клапане	Диаметр присоединительных штуцеров		Кол-во в упаковке	Вес	Цена СПС (с НДС)
		бар	m^3/h	бар	мм	дюймы			
NRV 22s	020-1020	46	8,50	0,04	22	7/8"	18	0,584	65,09
NRV 22s	020-1055	46	8,50	0,04	28	-	18	0,614	65,09
NRV 28s	020-1021	46	19,00	0,04	-	1 1/8"	6	1,330	136,19
NRV 28s	020-1025	46	19,00	0,04	28	-	6	1,422	136,19
NRV 28s	020-1056	46	19,00	0,04	35	1 3/8"	6	1,478	136,19
NRV 35s	020-1026	46	29,00	0,04	35	1 3/8"	6	1,400	159,99
NRV 35s	020-1027	46	29,00	0,04	42	-	6	1,452	159,99
NRV 35s	020-1061	46	29,00	0,04	-	1 5/8"	6	1,388	159,99

Клапаны обратные прямоточные с усиленной пружиной NRVH в исполнении со штуцерами под пайку



Максимальное рабочее давление: 46 бар.
Максимальное испытательное давление: 60 бар.
Температура среды: -40°C ... +150°C

Штуцеры под пайку ODF

Тип	Кодовый номер	Макс. раб. давление	Кoeffициент k_v	Падение давления на клапане	Диаметр присоединительных штуцеров		Кол-во в упаковке	Вес	Цена СПС (с НДС)
		бар	m^3/h	бар	мм	дюймы			
NRVH 12s	020-1039	46	2,05	0,30	-	1/2"	24	0,098	31,79
NRVH 16s	020-1038	46	3,60	0,30	16	5/8"	24	0,178	38,79
NRVH 19s	020-1023	46	5,50	0,30	19	3/4"	28	0,294	46,49

Клапаны обратные угловые с усиленной пружиной NRVH в исполнении со штуцерами под пайку



Максимальное рабочее давление: 46 бар.
Максимальное испытательное давление: 60 бар.
Температура среды: -40°C ... +150°C

Штуцеры под пайку ODF

Тип	Кодовый номер	Макс. раб. давление	Кoeffициент k_v	Падение давления на клапане	Диаметр присоединительных штуцеров		Кол-во в упаковке	Вес	Цена СПС (с НДС)
		бар	m^3/h	бар	мм	дюймы			
NRVH 22s	020-1032	46	8,50	0,30	22	7/8"	18	0,586	70,99
NRVH 28s	020-1029	46	19,00	0,30	-	1 1/8"	6	1,422	150,69
NRVH 28s	020-1033	46	19,00	0,30	28	-	6	1,414	150,69
NRVH 35s	020-1034	46	29,00	0,30	35	1 3/8"	6	1,428	176,09
NRVH 35s	020-1035	46	29,00	0,30	42	-	6	1,351	176,09
NRVH 35s	020-1073	46	29,00	0,30	-	1 5/8"	6	1,466	176,09



Реле давления и реле температуры (термостаты)

Реле температуры (термостаты) КР


Реле температуры (термостаты) КР

Реле температуры (термостаты) КР оснащены однополюсной двухпозиционной переключающей контактной группой (SPDT). В основном реле температуры КР используются для поддержания заданной температуры, но могут применяться и как устройств защиты.



Реле температуры выпускаются с паровым и адсорбционным наполнителем термобаллона. Термостаты с адсорбционным наполнителем широко используются как предохранительные устройства от замерзания.


Реле температуры (термостаты) КР с прямой капиллярной трубкой



Температура среды: -40°C ... $+65^{\circ}\text{C}$ (в течение 2 часов до $+80^{\circ}\text{C}$).
 Контактная группа: однополюсная двухпозиционная (SPDT)
 Контактная нагрузка, переменный ток (AC):
 AC1: 16 А, 400 В
 AC3: 16 А, 400 В
 AC15: 10А, 400 В
 Максимальный пусковой ток (LR): 112 А, 400 В
 Контактная нагрузка, постоянный ток (DC):
 DC13: 12 Вт, 220 В (ток в цепи управления).
 Кабельный ввод:
 для проводов сечением 6 - 14 мм: Pg 13,5
 для проводов сечением 8 - 16 мм: Pg 16
 Степень защиты корпуса: IP 30/ IP44

Тип	Кодовый номер	Диапазон регулирования, °C	Дифференциал на границах настройки, °C		Размер датчика (Ø x дл), мм	Длина капилл. трубки, м	Контактная группа	Возврат	Степень защиты	Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
			По нижней	По верхней								
КР61	060L110066	-30 ... +15	5,5 ... 23	1,5 ... 7	2,5 x 500	2	SPDT	Автоматический	IP30	32	0,364	44,19
КР61	060L110166	-30 ... +15	5,5 ... 23	1,5 ... 7	2,5 x 500	5	SPDT	Автоматический	IP30	14	0,470	63,29


Реле температуры (термостаты) КР с термобаллоном (дистанционный датчик)



Температура среды: -40°C ... $+65^{\circ}\text{C}$ (в течение 2 часов до $+80^{\circ}\text{C}$).
 Контактная группа: однополюсная двухпозиционная (SPDT)
 Контактная нагрузка, переменный ток (AC):
 AC1: 16 А, 400 В
 AC3: 16 А, 400 В
 AC15: 10А, 400 В
 Максимальный пусковой ток (LR): 112 А, 400 В
 Контактная нагрузка, постоянный ток (DC):
 DC13: 12 Вт, 220 В (ток в цепи управления).
 Кабельный ввод:
 для проводов сечением 6 - 14 мм: Pg 13,5
 для проводов сечением 8 - 16 мм: Pg 16
 Степень защиты корпуса: IP 30/ IP44

Тип	Кодовый номер	Диапазон регулирования, °C	Дифференциал на границах настройки, °C		Размер датчика (Ø x дл), мм	Длина капилл. трубки, м	Контактная группа	Возврат	Степень защиты	Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
			По нижней	По верхней								
КР71	060L111366	-5 ... +20	3,0 ... 10	2,2 ... 9	9,5 x 115	2	SPDT	Автоматический	IP30	32	0,368	49,19
КР75	060L113766	0 ... +35	3,5 ... 16	2,5 ... 12	9,5 x 115	2	SPDT	Автоматический	IP30	32	0,374	45,99
КР77	060L112266	+20 ... +60	3,0 ... 10	3,5 ... 10	9,5 x 85	3	SPDT	Автоматический	IP30	14	0,412	51,39
КР81	060L115566	+80 ... +150	9	9	9,5 x 85	2	SPDT	Мин.	IP30	32	0,368	94,29

Реле температуры (термостаты) КР сдвоенные с термобаллонами (дистанционный датчик)



Температура среды: -40°C ... $+65^{\circ}\text{C}$ (в течение 2 часов до $+80^{\circ}\text{C}$).
 Контактная группа: однополюсная двухпозиционная (SPDT)
 Контактная нагрузка, переменный ток (AC):
 AC1: 16 А, 400 В
 AC3: 16 А, 400 В
 AC15: 10А, 400 В
 Максимальный пусковой ток (LR): 112 А, 400 В
 Контактная нагрузка, постоянный ток (DC):
 DC13: 12 Вт, 220 В (ток в цепи управления).
 Кабельный ввод:
 для проводов сечением 6 - 14 мм: Pg 13,5
 для проводов сечением 8 - 16 мм: Pg 16
 Степень защиты корпуса: IP 30/ IP44

Тип	Кодовый номер	Дифференц. лев. / прав., °C	Диапазон регулирования, °C		Размер датчика (Ø x дл), мм	Длина капилл. трубки, м	Контактная группа	Возврат	Степень защиты	Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
			Левый	Правый								
КР98	060L113166	14 / 25	+60 ... +120	+100 ... +180	9,5 x 115	2	2 x SPDT	Мин.	IP30	20	0,620	106,59


Реле температуры (термостаты) для тяжелых условий RT

Реле температуры (термостаты) для тяжелых условий RT

Реле температуры (термостаты) RT предназначены для использования в холодильных установках, включая промышленные и судовые системы холодоснабжения. Реле RT оснащены однополюсной двухпозиционной переключающей контактной группой (SPDT). Положение контактов зависит от температуры термобаллона и заданной уставки температуры.



Реле температуры (термостаты) RT с термобаллоном (дистанционный датчик)



Температура среды: $-50^{\circ}\text{C} \dots +70^{\circ}\text{C}$
 Контактная группа: однополюсная двухпозиционная (SPDT)
 Контактная нагрузка, переменный ток (AC):
 AC1: 10 А, 400 В
 AC3: 4 А, 400 В
 AC15: 3 А, 400 В
 Контактная нагрузка, постоянный ток (DC):
 DC13: 12 Вт, 220 В (ток в цепи управления).
 Кабельный ввод:
 для проводов сечением 6 - 14 мм: Pg 13,5
 для проводов сечением 8 - 16 мм: Pg 16
 Степень защиты корпуса: IP 66 / IP 54


Тип	Кодовый номер	Диапазон регулирования, °C	Дифференциал на границах настройки, °C		Размер датчика (Ø x дл), мм	Длина капиллярной трубки, м	Контактная группа	Возврат	Степень защиты	Кол-во в упаковке, шт	Вес, кг	Цена СПС (с НДС), EUR
			По нижней	По верхней								
RT14	017-509966	-5 ... +30	2 ... 8	2 ... 10	9,5 x 110	2	SPDT	Автоматический	IP66	15	0,862	175,09
RT101	017-500366	+25 ... +90	2,4 ... 10	3,5 ... 20	9,5 x 80	2	SPDT	Автоматический	IP66	15	0,836	197,59
RT107	017-513566	+70 ... +150	6 ... 25	1,8 ... 8	9,5 x 110	2	SPDT	Автоматический	IP66	15	0,826	201,79
RT107	017-513666	+70 ... +150	6	1,8	9,5 x 110	2	SPDT	Макс.	IP54	15	0,818	246,69

Реле температуры (термостаты) универсальные UT

Термостаты типа UT представляют собой реле температуры с термобаллоном и капиллярной трубкой из нержавеющей стали или меди. Так как термостаты типа UT имеют нерегулируемый дифференциал, уставка (температура, которую должен поддерживать термостат) всегда будет являться средним значением в интервале температур. Благодаря ручке настройки на лицевой стороне реле позволяет предельно просто установить температуру, которую будет поддерживать термостат.



Универсальные реле температуры (термостаты) UT с термобаллоном (дистанционный датчик)



Температура среды: $-30^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$
 Диапазон регулирования:
 UT 72 (универсальное применение): $-30^{\circ}\text{C} \dots +30^{\circ}\text{C}$
 UT 73 (для защиты от обмерзания): $-30^{\circ}\text{C} \dots +30^{\circ}\text{C}$
 Контактная группа: однополюсная двухпозиционная (SPDT)
 Контактная нагрузка, переменный ток (AC):
 AC1: 10 А, 400 В
 AC15: 2,5 А, 400 В
 Степень защиты корпуса: IP 20 / IP 00

Штуцеры под пайку ODF

Тип	Кодовый номер	Диапазон регулирования, °C	Дифференциал, °C		Размер датчика (Ø x дл), мм	Капиллярная трубка		Макс. темп. термобаллона, °C	Тип умонтажа	Кол-во в упаковке, шт	Вес, кг	Цена СПС (с НДС), EUR
			Тип	Значение		Длина, м	Материал					
UT 72	060N1101	-30 ... +30	Фикс.	2,3	6 x 144	1,5	Медь	Автоматический	На стену	24	0,222	17,39
UT 72	060N1103	-30 ... +30	Фикс.	2,3	6 x 144	1,5	Медь	Автоматический	На стену	24	0,226	17,99
UT 73	060N1102	0 ... +40	Фикс.	2,3	6 x 144	1,5	Медь	Макс.	На стену	24	0,216	17,39

Реле давления КР

Реле давления КР

Реле давления КР предназначены для использования в холодильных установках с целью защиты системы от слишком низкого давления всасывания или слишком высокого давления нагнетания. Реле давления КР используются также для пуска и остановки компрессоров холодильных установок и вентиляторов конденсаторов, охлаждаемых воздухом. Усиленная контактная группа, рассчитанная на нагрузку 16 А, дает им возможность управлять работой электродвигателей мощностью до 2 кВт без применения контакторов.



Реле низкого давления КР в исполнении со штуцером под отбортовку



Температура среды: $-40^{\circ}\text{C} \dots +65^{\circ}\text{C}$ (в течение 2 часов до $+80^{\circ}\text{C}$).
 Максимальное рабочее давление (по низкой стороне / по высокой стороне): 17 бар / 35 бар.
 Максимальное испытательное давление (по низкой стороне / по высокой стороне): 20 бар / 35 бар.
 Контактная нагрузка, переменный ток (AC):
 AC1: 16 А, 400 В
 AC3: 16 А, 400 В
 AC15: 10А, 400 В
 Максимальный пусковой ток (LR): 112 А, 400 В
 Контактная нагрузка, постоянный ток (DC):
 DC13: 12 Вт, 220 В (ток в цепи управления).
 Степень защиты корпуса: IP 30 / IP44 / IP55

Штуцеры под отбортовку

Тип	Кодовый номер	Диапазон регулирования, бар	Дифференциал, бар	Макс. раб. давление, бар	Штуцеры для подвода давления		Контактная группа	Возврат	Степень защиты	Кол-во в упаковке, шт	Вес, кг	Цена СПС (с НДС), EUR
					Диаметр	Тип						
KP1	060-110366	-0,9 ... 7,0	0,7	17	1/4"	Под отбортовку	SPDT	Мин.	IP30	36	0,285	34,09
KP1	060-110166	-0,2 ... 7,5	0,7 ... 4	17	1/4"	Под отбортовку	SPDT	Автоматический	IP44	36	0,300	30,09

Реле высокого давления КР в исполнении со штуцером под отбортовку или пайку ODF




Температура среды: -40°C ... +65°C (в течение 2 часов до +80°C).
 Максимальное рабочее давление (по низкой стороне / по высокой стороне): 17 бар / 35 бар.
 Максимальное испытательное давление (по низкой стороне / по высокой стороне): 20 бар / 35 бар.
 Контактная нагрузка, переменный ток (AC):
 AC1: 16 А, 400 В
 AC3: 16 А, 400 В
 AC15: 10А, 400 В
 Максимальный пусковой ток (LR): 112 А, 400 В
 Контактная нагрузка, постоянный ток (DC):
 DC13: 12 Вт, 220 В (ток в цепи управления).
 Степень защиты корпуса: IP 30 / IP44 / IP55

Штуцеры под отбортовку / пайку ODF

Тип	Кодовый номер	Диапазон регулирования бар	Дифференциал бар	Макс. раб. давление бар	Штуцеры для подвода давления		Контактная группа	Возврат	Степень защиты	Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
					Диаметр	Тип						
КР5	060-117166	8 ... 32	1,8 ... 6	35	1/4"	Под отбортовку	SPDT	Автоматический	IP44	36	0.301	30,09
КР5	060-117366	8 ... 32	3	35	1/4"	Под отбортовку	SPDT	Макс.	IP30	36	0.287	34,09
КР5	060-117766	8 ... 32	1,8 ... 6	35	6 мм	Под пайку	SPDT	Автоматический	IP44	32	0.349	30,09

Реле давления сдвоенные КР в исполнении со штуцером под отбортовку 1/4"




Температура среды: -40°C ... +65°C (в течение 2 часов до +80°C).
 Максимальное рабочее давление (по низкой стороне / по высокой стороне): 17 бар / 35 бар.
 Максимальное испытательное давление (по низкой стороне / по высокой стороне): 20 бар / 35 бар.
 Контактная нагрузка, переменный ток (AC):
 AC1: 16 А, 400 В
 AC3: 16 А, 400 В
 AC15: 10А, 400 В
 Максимальный пусковой ток (LR): 112 А, 400 В
 Контактная нагрузка, постоянный ток (DC):
 DC13: 12 Вт, 220 В (ток в цепи управления).
 Степень защиты корпуса: IP 30 / IP44 / IP55

Штуцеры под отбортовку 1/4"

Тип	Кодовый номер	Диапазон регулирования по сторонам, бар		Дифференциал по сторонам		Возврат по сторонам		Контактная группа	Степень защиты	Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
		Низкое	Высокое	Низкое	Высокое	Низкое	Высокое					
КР15	060-124166	-0,2 ... 7,5	8 ... 32	0,7 ... 4	4	Автоматический	Автомат.	SPDT	IP44	24	0.444	54,29
КР15	060-124366	-0,2 ... 7,5	8 ... 32	0,7 ... 4	4	Автоматический	Макс.	SPDT	IP30	24	0.432	57,99
КР15	060-126466	-0,2 ... 7,5	8 ... 32	0,7 ... 4	4	Автоматический	Макс.	SPDT+SPST(NO)	IP30	24	0.436	59,99
КР15	060-126566	-0,2 ... 7,5	8 ... 32	0,7 ... 4	4	Автоматический	Автомат.	SPDT+SPST(NO)	IP44	24	0.446	55,99
КР15	060-124566	-0,2 ... 7,5	8 ... 32	0,7 ... 4	4	Мин.	Макс.	SPDT	IP30	24	0.422	65,09

Реле давления отказоустойчивые (с двойным сильфоном) сдвоенные КР в исполнении со штуцером под отбортовку 1/4"



Температура среды: -40°C ... +65°C (в течение 2 часов до +80°C).
 Максимальное рабочее давление (по низкой стороне / по высокой стороне): 17 бар / 35 бар.
 Максимальное испытательное давление (по низкой стороне / по высокой стороне): 20 бар / 35 бар.
 Контактная нагрузка, переменный ток (AC):
 AC1: 16 А, 400 В
 AC3: 16 А, 400 В
 AC15: 10А, 400 В
 Максимальный пусковой ток (LR): 112 А, 400 В
 Контактная нагрузка, постоянный ток (DC):
 DC13: 12 Вт, 220 В (ток в цепи управления).
 Степень защиты корпуса: IP 30 / IP44 / IP55

Штуцеры под отбортовку 1/4"

Тип	Кодовый номер	Диапазон регулирования по сторонам, бар		Дифференциал по сторонам		Возврат по сторонам		Контактная группа	Степень защиты	Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
		Низкое	Высокое	Низкое	Высокое	Низкое	Высокое					
КР17W	060-127566	-0,2 ... 7,5	8 ... 32	0,7 ... 4	4	Автоматический	Авто	SPDT+SPST(NO)	IP44	24	0.481	55,49


Реле давления для тяжелых условий RT

Реле давления для тяжелых условий RT

Реле давления RT предназначены для использования различных в холодильных установках, включая промышленные и судовые системы холодоснабжения. Реле RT оснащены однополюсной двухпозиционной переключающей контактной группой (SPDT), положение контактов которого зависит от давления во входном штуцере и заданной уставки давления.



Реле температуры (термостаты) RT с термобаллоном (дистанционный датчик)



Температура среды: -50°C ... +70°C
 Контактная группа: однополюсная двухпозиционная (SPDT)
 Контактная нагрузка, переменный ток (AC):
 AC1: 10 А, 400 В
 AC3: 4 А, 400 В
 AC15: 3 А, 400 В
 Контактная нагрузка, постоянный ток (DC):
 DC13: 12 Вт, 220 В (ток в цепи управления).
 Кабельный ввод:
 для проводов сечением 6 - 14 мм: Pg 13,5
 для проводов сечением 8 - 16 мм: Pg 16
 Степень защиты корпуса: IP 66 / IP 54

Тип	Кодовый номер	Диапазон регулирования бар	Дифференциал бар	Макс. раб. давление бар	Штуцеры для подвода давления		Контактная группа	Возврат	Степень защиты	Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
					Диаметр	Тип						
RT1	017-524566	-0,8 ... 5	0,5 ... 1,6	22	1/4"	Под отбортовку	SPDT	Автоматический	IP66	15	0.826	101,69
RT200	017-523766	0,2 ... 6	0,25 ... 1,2	22	G 3/8	Резьбовое	SPDT	Автоматический	IP66	15	0.818	112,79


Реле перепада давлений МР

Реле перепада давлений МР

Реле перепада давления МР54 и МР55 используются в качестве приборов автоматической защиты от понижения давления масла в картере компрессора. Если в течение заданного промежутка времени давление масла ниже заданного, реле перепада давления отключит компрессор. Реле МР54 и 55 используются в системах охлаждения с фторсодержащими хладагентами. Реле МР54 оборудованы тепловым реле времени с заданным временем срабатывания и настроены на фиксированный перепад давления. Реле МР55 и позволяет регулировать перепад давления и поставляются как с тепловым реле времени, так и без него.



Реле температуры (термостаты) RT с термобаллоном (дистанционный датчик)



Максимальное рабочее давление: 17 бар.
 Максимальное испытательное давление: 22 бар.
 Реле времени имеет температурную компенсацию в диапазоне -40 ... +60°C.
 Максимальная допустимая температура сильфона: +100°C.
 Управляющее напряжение: 230 В или 115 В переменного или постоянного тока.
 Допустимое колебание напряжения: +10 ... -15%.
 Кабельный ввод для проводов сечением 6 - 14 мм: Pg 13,5
 Степень защиты корпуса: IP 20

Тип	Кодовый номер	Диапазон регулирования по низкому давлению бар	Дифференциал срабатывания бар		Настройка срабатывания	Контактная группа	Задержка срабатывания с	Наличие светового индикатора	Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
			Тип	Значение							
MP54	060B016866	-1 ... 12	Фиксированный	0,65	Размыкание при падении давления	SPDT	90	Нет	21	0,657	69,19
MP55	060B017066	-1 ... 12	Настраиваемый	0,3 ... 4,5		SPDT	45	Нет	21	0,660	78,49

Реле давления картриджные

Реле давления картриджные АСВ

Картриджные реле давления типа АСВ представляют собой компактные реле давления с дисковой мембраной для использования в системах охлаждения и кондиционирования воздуха. Реле АСВ выпускаются в исполнении с автоматическим или ручным возвратом. Надежность и компактные размеры позволяют эксплуатировать реле давления АСВ в тяжелых условиях а также устанавливать их непосредственно в те места холодильных установок, где необходимо регулировать давление. Для заказа доступны реле АСВ с различными вариантами присоединительных штуцеров, электрических соединений и настроек давления.



Реле давления картриджные АСВ в исполнении со штуцерами под пайку ODF



Температура среды: -55 ... +135°C.
 Максимальное рабочее давление: 45 бар.
 Давление разрушения: 300 бар.
 Максимальные токи:
 Для контактной группы SPST до 6А переменного тока 250В
 Для контактной группы SPDT до 4А переменного тока 250В
 Степень защиты корпуса: IP 65 / IP 40

Штуцеры под пайку ODF

Тип	Кодовый номер	Наименование	При каком давлении отключается	Давление срабатывания ± дифференциал бар		Контактная группа	Возврат	Диаметр присоед. штуцера	Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
				Отключение	Включение						
АСВ	061F7507	АСВ-2UB507W	При высоком	26 ± 1,0	20 ± 1,5	SPST-NC	Автоматический	6 мм	20	0,072	21,99
АСВ	061F7508	АСВ-2UB508W	При высоком	26 ± 1,0	20 ± 1,5	SPST-NC	Автоматический	1/4"	20	0,084	21,99

Реле давления картриджные АСВ в исполнении со штуцером с накидной резьбой 1/4" SAE с депрессором



Температура среды: -55 ... +135°C.
 Максимальное рабочее давление: 45 бар.
 Давление разрушения: 300 бар.
 Максимальные токи:
 Для контактной группы SPST до 6А переменного тока 250В
 Для контактной группы SPDT до 4А переменного тока 250В
 Степень защиты корпуса: IP 65 / IP 40

Штуцер с накидной резьбой 1/4" SAE с депрессором

Тип	Кодовый номер	Наименование	При каком давлении отключается	Давление срабатывания ± дифференциал бар		Контактная группа	Возврат	Диаметр присоед. штуцера	Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
				Отключение	Включение						
АСВ	061F8490	АСВ-2UA392W	При высоком	8,5 ± 1,2	11 ± 0,8	SPST-NO	Автоматический	1/4"	20	0,089	21,49
АСВ	061F7506	АСВ-2UB506W	При высоком	18 ± 0,7	13 ± 1,2	SPST-NC	Автоматический	1/4"	20	0,09	21,99
АСВ	061F8333	АСВ-2UA305W	При высоком	13 ± 1,5	16 ± 1,0	SPST-NO	Автоматический	1/4"	20	0,09	21,49
АСВ	061F8494	АСВ-2UB465W	При высоком	23 ± 0,7	19 ± 1,2	SPST-NC	Автоматический	1/4"	20	0,088	28,89
АСВ	061F7509	АСВ-2UB509W	При высоком	26 ± 1,0	20 ± 1,5	SPST-NC	Автоматический	1/4"	20	0,087	21,99
АСВ	061F7514	АСВ-2UB514W	При высоком	28 ± 1,0	21 ± 1,5	SPST-NC	Автоматический	1/4"	20	0,092	21,99
АСВ	061F8492	АСВ-2UB463W	При высоком	31 ± 1,0	24 ± 1,5	SPST-NC	Автоматический	1/4"	20	0,094	21,49
АСВ	061F7520	АСВ-2UA520W	При низком	0,5 ± 0,4	1,5 ± 0,3	SPST-NO	Автоматический	1/4"	20	0,089	21,39
АСВ	061F7523	АСВ-2UA523W	При низком	0,7 ± 0,5	1,7 ± 0,4	SPST-NO	Автоматический	1/4"	20	0,091	21,39
АСВ	061F7526	АСВ-2UA526W	При низком	1,7 ± 0,5	2,7 ± 0,4	SPST-NO	Автоматический	1/4"	20	0,087	21,39



Регуляторы и реле Danfoss Saginomiya


Регуляторы скорости вращения вентиляторов конденсатора

Регуляторы скорости вращения вентиляторов конденсатора RGE

Регуляторы скорости вращения вентиляторов широко применяются в холодильных установках и системах кондиционирования для снижения шума вентиляторов конденсатора и поддержания постоянного давления конденсации в различных климатических условиях. Для установок с достаточно мощными однофазными или трехфазными вентиляторами наиболее простым и эффективным средством управления скоростью вращения вентиляторов конденсатора являются регуляторы типа RGE.



Регуляторы скорости вращения вентиляторов конденсатора RGE с медной капиллярной трубкой с накидной гайкой



В качестве штуцера для подвода давления используется медная капиллярная трубка с накидной гайкой 1/4" SAE. Допускается подключение капиллярной трубки как в жидкостную линию после конденсатора, так и на линию нагнетания перед конденсатором воздушного охлаждения.

Тип	Кодовый номер	Хладагент	Диапазон регулирования	Зона пропор-ти	Заводская настройка	Допустимая нагрузка	Напряжение питания, В (50 / 60 Гц)	Диапазон температур	Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
			бар	бар	бар	А		°С.			
RGE-Z1N4-7DS	061H3005	R134a / R22 / R404A / R407C	8 ... 28	4	19	0,2 ... 4	200 ... 240 / 1 ф	-20 ... 55	20	0.566	131,99
RGE-Z1Q4-7DS	061H3009		8 ... 28	4	19	0,2 ... 8		-20 ... 55	16	0.668	217,79
RGE-X3R4-7DS	061H3006		8 ... 28	4	16	0,2 ... 5	380 ... 415 / 3 ф	-15 ... 50	6	1.540	514,59

Регуляторы скорости вращения вентиляторов конденсатора XGE

Регуляторы скорости вращения вентиляторов широко применяются в холодильных установках и системах кондиционирования для снижения шума вентиляторов конденсатора и поддержания постоянного давления конденсации в различных климатических условиях. Регуляторы типа XGE надежны, очень компактны и являются идеальным решением для установок с вентиляторами небольшой производительности.



Регуляторы скорости вращения вентиляторов конденсатора XGE со штуцером с накидной резьбой 1/4" SAE с депрессором



Установка регулятора скорости вращения вентиляторов конденсатора XGE допустима только на жидкостной линии после конденсатора воздушного охлаждения.

Тип	Кодовый номер	Хладагент	Диапазон регулирования	Зона пропор-ти	Заводская настройка	Допустимая нагрузка	Напряжение питания, В (50 / 60 Гц)	Диапазон температур	Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
			бар	бар	бар	А		°С.			
RGE-X3R4-7DS	061H3006	R407C / R404A / R134a / R22	10 ... 25	6	19	0,2 ... 3	200 ... 240 / 1 ф	-20 ... 55	50	0.262	514,59


Реле протока

Реле протока FQS

Реле протока FQS предназначено для применения в жидкостных трубопроводах чиллеров, насосных станций, конденсаторов водяного охлаждения, систем пожаротушения, горячего водоснабжения, бойлеров и т. д. Все контактирующие с рабочей жидкостью, части реле изготовлены из меди или нержавеющей стали. Контактная группа SPDT. Электрическая часть реле расхода полностью изолирована от контакта с рабочей жидкостью. Чувствительный элемент состоит из трех съемных сегментов, что позволяет устанавливать реле расхода на трубах различного диаметра от 1 до 6".



Реле протока FQS с резьбовым штуцером



Рабочая среда: вода и неагрессивные жидкости (недопустимо устанавливать на трубопроводы с паром)
 Максимальная скорость потока жидкости: 2 м/с.
 Присоединительный штуцер: наружная резьба G 1A
 Контактная группа: однополюсная двухпозиционная (SPDT).
 Ресурс: не менее 100 000 циклов срабатывания.
 Максимальное рабочее давление: 10 бар
 Степень защиты корпуса: IP 44 / IP20

Тип	Кодовый номер	Рабочая среда	Допустимый диапазон температур среды, °С		Макс. раб. давление бар	Материал лепестков датчика	Степень защиты	Кол-во в упаковке шт	Вес кг	Цена СПС (с НДС) EUR
			Рабочей	Окружающей						
FQS-U30G	061H4000	Вода, гликоли, неагрессивные рассолы	+5 ... +100	-25 ... +80	10	Медь	IP 20	20	0.658	65,19